

隔声罩厂家专业生产不锈钢隔声罩 空压机隔声罩

产品名称	隔声罩厂家专业生产不锈钢隔声罩 空压机隔声罩
公司名称	成都佳顺电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:佳顺 型号:JS-GSZ(S)
公司地址	中国 四川 成都市 新都区宝光大道北段8号
联系电话	86-02883940952 18980714818

产品详情

温馨提示：由于产品定制规格不同，以上价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询!

隔声罩是一种可取的有效降噪措施，它把噪声较大的装置封闭起来，可以有效地阻隔噪声的外传和扩散，以减少噪声对环境的影响。

隔声罩外壳由一层具有一定面密度及劲度的材料制成，一般用1~3毫米厚的钢板，铺上一层阻尼层。阻尼层常用沥青阻尼胶浸透的纤维织物或纤维材料(用沥青浸麻袋布、玻璃布、毡类或石棉绒等)，有的用特制的阻尼浆。

外壳附加阻尼层是为了减小板的吻合效应和降低共振频率。外壳也可用木板或塑料板制作，轻型隔声结构可用铝板制作。要求高的隔声罩可做成双层壳，内层与外层采用不同的厚度以避免形成共振传声；两层的间距一般是6~10厘米，填以多孔吸声材料。罩的内侧附加吸声材料，以吸收声音并减弱空腔内的噪声。在这层吸声材料上覆一层穿孔护面板，其穿孔的面积约占护面面积的20~30%

在罩和机器、罩和基础之间，通常填以橡皮垫，以防止振动的传输。可以开启的活门和观察孔，要密封好。对于需要散热的设备，应在隔声罩上留有必要的通风管道。这种管道要有消声结构，或者装消声器。在设计隔声罩时，要注意满足工艺和维修的要求，有时要采取防止油污、粉尘和腐蚀等措施。

本产品的加工定制是是，品牌是佳顺，型号是JS-GSZ(S)，截止频率是31.5~8K (Hz)，吸声系数是0.4，主要材料是隔音吸声材料、钢材