

名都款HID35W数字交流安定器

产品名称	名都款HID35W数字交流安定器
公司名称	广州市元岗汽车配件市场彩虹汽配经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:OEM 型号:8439
公司地址	中国 广东 广州 天河区 天源路50-60号元岗汽配市场自编B2栋25
联系电话	86 020 37084672 13650809177

产品详情

返修率最低价格最低hid数字交流安定器

3个月包换 1年包修

数字交流安定器产品简介

性能参数：

输入电压范围：dc9~16v；稳定状态下输出功率：35w（省电40%）；工作温度：-40~105℃；
光通量（亮度）：2500~3500流明（取决于灯泡的色温，色温越高，其亮度（流明值）就越低）；
开灯输出功率：冷启动时2秒内达到70%，4秒内达到80%，8秒钟左右达到额定输出功率；
最大输入电流：启动电流6.5安培，4秒内达到3.2安，稳定后的电流为3.2a；热启动电流：不超过4.0a；
瞬间点火电压：23—25kv；安定器正常使用寿命：>3000小时；抗电磁干扰：符合s95 / 54 / ec标准；
输出电压频率：250hz；内置高压包一体化设计；输出开灯线路保护：1秒钟内自动保护；
输出短路保护：3秒钟内自动保护；输出断路保护功能；具有良好的防水、防尘、抗振动功能；
具有输出超压、电压不足保护功能；具有良好的防电磁辐射干扰功能；
输出恒功率设计，对灯泡适应性更广，提高灯泡寿命超过50%。可以为客户oem订做各种安定器。

注：可选电压：24v 12v / 35w，24v 12v / 55w（购买时请注明）

本产品的加工定制是是，品牌是OEM，型号是8439，额定输入电压是12（V），工作电流是3.2（A），工

作温度范围是-40---105 ()，开关次数是50000 (次)，启动电流是6.5 (A)，寿命是5000 (小时)，输出功率是35 (W)，输入电压范围是9-16 (V)，输入功率是35 (W)