多路通1秒快启安定器 F3支持频闪 超薄安定器套装hid安定器

产品名称	多路通1秒快启安定器 F3支持频闪 超薄安定器套装hid安定器
公司名称	广州铭万电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:多路通 型号:F3
公司地址	广州市越秀区永福路35号之三至之六南方永福国际汽车用品广场自编430号铺
联系电话	暂无

产品详情

详细信息说明 电源接口 散热孔 安定器的安装方法 产品参数 12v

输入电压：9～32v. 启动电流：≥5a 13.5v . 稳定电流: 13.5v 3.1a 24v 1.7a (35w)；13.5v 4.1a 24v 2.4a (50w)稳定时间：≤ 10s 输出功率：35w±1w ；50w±2w 启动电压：23 000v±3000v 输出电压：ac85±17v 管电压在60～150v的灯泡可以正常点亮及使用 工作温度：-40 °C～+105°C 转换效率：≥85% 使用寿命：>3200小时； 抗电磁干扰：s95/54/ec； 输出开路/短路1秒内自动保护 反接极

本产品的加工定制是是，品牌是多路通，型号是F3，额定输入电压是9-16（V），工作电流是3.2（A），工作温度范围是—40 ° ~+105 ° （°C），开关次数是100000（次），启动电流是7.5（A），寿命是10000（小时），输出功率是35（W），输入电压范围是12（V），输入功率是38（W）