

超薄交流疝气灯安定器 12V35W 超薄交流安定器

产品名称	超薄 交流疝气灯安定器 12V35W 超薄交流安定器
公司名称	深圳市宝安区沙井亮彩电子厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:亮彩 型号:8019
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰九八工业区16栋102
联系电话	13418000650

产品详情

产品实拍图：

工厂实拍图：

安定器相关技术参数：12v性能参数：输入电压范围：dc9~16v；稳定状态下输出功率：35w(省电40%)；工作温度：—40~105；光通量(亮度)：2500~3500流明（取决于灯泡的色温，色温越高，其亮度(流明值)就越低）；开灯输出功率：冷启动时2秒内达到70%，4秒内达到80%，8秒钟左右达到额定输出功率；最大输入电流：启动电流7安培，4秒内达到3.2安，稳定后的电流为3.2a；热启动电流：不超过4.0a；瞬间点火电压：23—25kv；安定器正常使用寿命：>3500小时；抗电磁干扰：符合s95/54/ec标准；输出电压频率：250hz；高压包内置一体化设计；输出开灯线路保护：1秒钟内自动保护；输出短路保护：1秒钟内自动保护；输出断路保护功能；具有良好的防水、防尘、抗振动功能；具有输出超压、电压不足保护功能；具有良好的防电磁辐射干扰功能；输出恒功率设计，对灯泡适应性更广，提高灯泡寿命超过50%；

本产品的加工定制是是，品牌是亮彩，型号是8019，额定输入电压是12（V），工作电流是3.3-3.7（A），工作温度范围是负40-105（），开关次数是10000（次），启动电流是5-5.5（A），寿命是5000（小时），输出功率是35-55（W），输入电压范围是12（V），输入功率是35-55（W），安定器是安定器