

hid快起安定器 1秒快启安定器 超薄hid安定器12V 35W 55W 整流器

产品名称	hid快起安定器 1秒快启安定器 超薄hid安定器12V 35W 55W 整流器
公司名称	广州市番禺区南村业顺电子厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金硕 型号:兼容各种型号
公司地址	广州市番禺区南村镇坑头村白水坑路中心街15巷8号
联系电话	18620031722

产品详情

本厂自主研发各种型号氙气大灯，支持远近光，拥有12/24v电压，35w/55w功率选择。低耗，高亮，为您的夜间行驶提供更高的安全保障。

欢迎订购垂询！

订货电话:18620031722 qq:10972038066 联系人：李生

安全

不会因为泡水或有水气因素而产生爆裂。当发生事故时，安定器内的检测电路能立刻把高压电切断，以保护人员安全；高绝缘性的电线以及防电磁干扰的设计使你高枕无忧。保护功能 1. 超压保护：为了防止在电压过高时烧毁灯泡和让车主及时发现车辆故障，当电源直流电压超过18v时，安定器自动停止工作，并使输出功率不超过45w，保护安定器，避免hid灯泡损坏。

2. 欠压保护：为了防止灯泡将汽车电池的电能全部用完，造成汽车不能正常启动，当电源直流电压低于8v时，安定器自动停止工作，避免损坏。

3. 空载保护：当安定器未接灯泡，处于空载状态时，安定器自动停止工作，避免高压电伤害工作人员。

4. 短路保护：当安定器遇意外情况，处于短路状态时，安定器自动停止工作，避免损坏。 5. 反接保护：当安定器在安装时，操作人失误使输入电源正负极接反时，安定器自动停止工作，保证安定器不损坏。

6. 防水、防尘、防震性能。

快速启动性能 电源输入电流为标准电压12.8v时，电流不小于实测约8.5a，使所接氙气灯在启动1秒内，光通量达到标准亮度的20%，4秒内，光通量达到标准亮度的80%。

性能参数：

输入电压范围：9~16v；稳定状态下输出功率：35w(省电40%)；工作温度：—40~105；光通量(亮度)：2500~3500流明（取决于灯泡的色温，色温越高，其亮度(流明值)就越低）；开灯输出功率：冷启动时2秒内达到70%，4秒内达到80%，8秒钟左右达到额定输出功率；最大输入电流：启动电流6.5安培，4秒内达到3.2安，稳定后的电流为3.2a；热启动电流：不超过4.0a；瞬间点火电压：23—25kv；安定器正常使用寿命：>3000小时；抗电磁干扰：符合s95/54/ec标准；输出电压频率：250hz；

高压包内置一体化设计；输出开灯线路保护：1秒钟内自动保护；输出短路保护：3秒钟内自动保护；输出断路保护功能；具有良好的防水、防尘、抗振动功能；具有输出超压、电压不足保护功能；具有良好的防电磁辐射干扰功能；输出恒功率设计，对灯泡适应性更广，提高灯泡寿命超过50%；

广州市番禺区南村业顺电子厂于2014年成立，是一家集研发、生产、销售为一体的高新科技公司，控股广州市金硕电子科技有限公司。

公司主要研发和生产汽车高端电子产品及工业与商业用led，适合各类车型的安裝及工业商业场所使用，满足客户的不同需求.公司的主要产品：led工作灯、长条灯、智能加热雨刮、hid、安定器、氙气灯套装、防盗器等，产品远销欧美，东南亚等地。本公司秉承“诚信、高效、求实、共赢”的经营宗旨，坚持以人为本的经营理念，谋求长足发展。公司将利用科技优势和人文优势研发出高科技高品质的产品来满足市场。我们衷心感谢新老客户的鼎力支持和真诚合作，让我们携手并进，共创双赢！

地址：广州市番禺区南村镇

电话： 020-28968127 手机： 18620031722

qq： 1972038066 2396923722

本产品的加工定制是是，品牌是金硕，型号是兼容各种型号，额定输入电压是12（V），工作电流是3.6（A），工作温度范围是-40~105（），开关次数是30000（次），启动电流是5.5（A），寿命是3200（小时），输出功率是35（W），输入电压范围是12（V），输入功率是35（W）