

各款色球柱、网球柱、网球架固定式、移动式安装方便实用

产品名称	各款色球柱、网球柱、网球架固定式、移动式安装方便实用
公司名称	东莞市桥头金之冠体育器材厂
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 480.00 产品类别:网球柱 品牌:金之冠
公司地址	东莞市桥头镇大洲社区深园31号
联系电话	86-076982551905 13544812290

产品详情

以上图片仅供参考，欢迎广大客户来图订造，也可根据厂家现货选购。厂家产品有篮球架、玻璃钢餐桌、环保垃圾桶、健身路径、铁床、游乐设施、乒乓球台、桌球台、排球架、羽毛球架等等承接幼儿园、学校、小区等等工程，厂家承诺本厂产品质量保证如有质量问题可免费更换无须买家操心质量之担心，运费按地区收费为标准，详情请联系客服电话：13544812290、0769-82551905 qq：289679959江小姐。

1.网球场 球场应为长78英尺（23.77米）宽27英尺（8.23米）的矩形。中间由一条挂在最大直径为1/3英寸（0.8厘米）粗的绳索或钢丝绳上的球网分开。 2.球网 球网粗绳索或钢丝绳最大直径为1/3英寸（0.8厘米），网的两端应附着或挂在两个网柱顶端，网柱应为边长不超过6英寸（15厘米）的正方形方柱或直径为6英寸（15厘米）的圆柱。网柱不能超过网绳顶端1英寸（2.5厘米）。每侧网柱的中点应距场地3英尺（0.914米），网柱的高度应使网绳或钢丝绳顶端距地面的垂直距离为3英尺6英寸（1.07米）。在单双打两用场地上悬挂双打球网的进行单打比赛时，球网应该由两根高度为3英尺6英寸（1.07米）的“单打支杆”支撑，该支杆截面应是边长小于3英寸（7.5厘米）的正方形方柱或直径小于3英寸（7.5厘米）的圆柱。每侧单打支杆的中点应距单打边线3英尺（0.914米）。球网需要充分拉开，以便能够有效填补两根支柱之间的空间，并有效打开所有网孔，网孔大小以能防止球从球网中间穿过。球网中点的高度应该是3英尺（0.914米），并且用不超过2英寸（5厘米）宽的完全是白色的网带向下绷紧固定。球网上端的网绳或钢丝绳要用一条白色的网带包裹住，每一面的宽度介于2英寸（5厘米）到2.5英寸（6.35厘米）。在球网、网带及单打支杆上都不能有广告。 3.球场线 球场两端的界线叫底线，两边的界线叫边线。在距离球网两侧21英尺（6.4米）的地方各画一条与球网平行的线，为发球线。球网与每一边的发球线和边线组成的场地再被发球中线分为两个相等的区域，为发球区，发球中线是一条连接两条发球线中点并与边线平行的线，线宽须为2英寸（5厘米）。每一条底线都被一条长4英寸（10厘米）、宽2英寸（5厘米）的发球中线的假定延长线分为相等的两个部分，由一条短线分隔，该短线为“中点”，它与所处的底线呈直角相连，自底线向场内画。除了底线的最大宽度可以不超过4英寸（10厘米）以外，所有其他线的宽度均应在1英寸（2厘米）到2英寸（5厘米）之间。所有的测量都应以线的外沿为准。 4.永久固定物 网球场地上的永久固定物不只包括球网、网柱、单打支杆、网绳、钢丝绳、中心带及网带，以下情

况也算永久固定物，如球场四侧的挡板、看台、环绕球场固定或可移动的椅子、以及观众，以及所有场地周围和上方的配套设施，还有出于各自预定位置的裁判、司网裁判、脚误裁判、司线员和球童。如果广告位于球场后侧司线的椅子后面，则广告中不能包括白色或黄色。浅色只有在干扰球员视线的前提下才允许使用。（itf说明1：在戴维斯杯、联合会杯和国际网联主办的巡回赛中，对于底线后侧和边线两侧区域大小的具体要求分别包括在各项赛事的相关条款中。itf说明2：对于俱乐部和业余选手，底线后侧场地距离至少为18英尺（5.5米），边线侧面距离至少10英尺（3.05米））

1.羽毛球场地为一长方形场地，长度为13.40米，双打场地宽为6.10米，单打场地宽为5.18米。2.球场上各条线宽均为4厘米，丈量时从线的外沿算起。球场界限最好用白色、黄色或其它易于识别的颜色画出。3.按国际比赛规定，整个球场上空空间最低为9米，在这个高度以内，不得有任何横梁或其它障碍物。4.球场四周2米以内不得有任何障碍物。任何并列的两个球场之间，最少应有2米的距离。5.球场四周的墙壁最好为深色，不能有风。6.在进行单打比赛时，队员往对手方向击球时，球的落地范围不能超出红色区域，否则示为出界。在进行双打比赛时，队员往对手方向击球时，球的落地范围不能超出蓝色区域，否则示为出界。深红色区域表示单打发球区，深蓝色区域表示双打发球区。羽毛球网标准 1.网上下宽760毫米，左右长6.10米。2.球网应是深色(黄褐色或草绿色)、优质的细绳织成。网孔方形，各边长均在15-20毫米之间。3.网的顶端用75毫米的白布对折而成，用绳索或钢丝从夹层穿过，牢固地张挂在两网柱之间。白布边的上沿必须紧贴绳索或钢丝。4.绳索或钢丝须有足够的长度和强度，能牢固地拉紧并与网柱顶部取平。5.球场中央网高1.524米，双打边线处网高1.55米。6.球网的两端必须与网柱系紧，它们之间不应有空隙。羽毛球网柱标准 1从球场地面起，网柱高1.55米。网柱必须稳固地同地面垂直，并使球网保持紧拉状态，应放置在双打的边线上。2如不能设置网柱，必须采用其他办法标出边线通过网下的位置。例如，使用细柱或40毫米宽的条状物固定在边线上，垂直向上到网顶绳索处。3在双打球场上，不论进行的是双打还是单打比赛，网柱或代表网柱的条状物，均应置于双打边线上

本产品的建议零售价是¥480.00，产品类别是网球柱，品牌是金之冠，材质是优质钢材，规格是标准，货号是JG-KA065，产地是广东东莞，加印LOGO是可以，加工定制是是