

防水GB复合盖板 GB三复合盖板 自粘型复合盖板 GB止水带

产品名称	防水GB复合盖板 GB三复合盖板 自粘型复合盖板 GB止水带
公司名称	景县拓达橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:三元乙丙橡胶板 颜色:黑色 用途:还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理，工业与民用建筑的屋面防水等
公司地址	衡水市景县张戈侯橡塑基地
联系电话	0318-8538660 13663286655

产品详情

gb复合盖板gb三复合盖板自粘型复合盖板gb止水板具有强度高、耐老化、变形大等特点。三元乙丙胶板厚度为5 mm；复合的gb止水胶条具有与混凝土及橡胶材料粘接好、耐老化、变形大等特点，厚度为3 mm。

gb复合盖板gb三复合盖板自粘型复合盖板gb止水板是由三元乙丙胶板和gb止水板复合而成的止水新产品。三元乙丙胶板是面板坝常有的表层盖板，也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，具有良好的耐老化，耐高低温性能。由于三元乙丙胶板自身为非极性且硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使三元乙丙胶板优异的防水性能难以得到发挥。为此，我们利用gb复合盖板gb三复合盖板自粘型复合盖板gb止水板可以满足面板坝接缝止水的要求，gb复合盖板gb三复合盖板自粘型复合盖板gb止水板还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理，工业与民用建筑的屋面防水等。

- 1)塑性防渗适应基面变形性强：三元乙丙防渗保护盖板是由gb止水板和三元乙丙橡胶板复合而成的，与混凝土基面粘结的是gb止水板，当混凝土基面变形时，gb柔性填料发生塑性变形，从而避免三元乙丙防渗保护盖板受到应力破坏；
- 2)抗拉强度高：利用三元乙丙防渗保护盖板内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以保证；
- 3)抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，gb复合盖板gb三复合盖板自粘型复合盖板gb止水板具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；
- 4)与gb柔性填料及混凝土面粘结效果好：三元乙丙防渗保护盖板上复合有gb柔性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；

- 5)具有粘贴的自愈性：由于gb柔性止水材料具有粘结自愈性，因此三元乙丙防渗保护盖板与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响三元乙丙防渗保护盖板的防渗作用；
- 6)施工简便：三元乙丙防渗保护盖板柔韧性好，与混凝土基面及sr材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热硫化连接，粘结强度高，工序简便，容易施工；
- 7)耐老化性好：三元乙丙橡胶是耐候性最好的橡胶之一，其1.2mm厚防水卷材产品在建筑防水工程上已广泛应用和检验，使用寿命可达50年以上，3~4mm厚三元乙丙橡胶的耐老化性能更为优异，防渗保护作用也将会更好；
- 8)易于检查维修：gb复合盖板gb三复合盖板自粘型复合盖板gb止水板在混凝土表面施工后，施工质量易于检查；一旦发生破损，包括在水下部位，也易于修复。

橡胶止水带、遇水膨胀止水带 钢边止水带、双组份聚硫密封膏（胶）、聚硫密封胶（膏）、遇水膨胀止水条、背贴式止水带

景县拓达橡塑制品有限公司位于河北省衡水市景县张戈侯橡塑基地，主要产品有：建筑密封胶系列、橡胶止水带系列、塑料止水带系列、桥梁支座系列、伸缩缝系列、膨胀橡胶系列、软式透水管、波纹管系列、塑性嵌缝填料、面板坝嵌缝专用止水材料等多种产品，被许多国家大中型重点工程所采用，取得了经济效益和社会社会效益的双丰收。

本产品的材质是三元乙丙橡胶板，颜色是黑色，用途是还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理，工业与民用建筑的屋面防水等，产地/产商是河北衡水拓达