

耐高温橡胶板 硅胶板 耐油阻燃防腐胶板 规格齐全1.2m*12mm

产品名称	耐高温橡胶板 硅胶板 耐油阻燃防腐胶板 规格齐全1.2m*12mm
公司名称	悦明电力销售总部
价格	.00/件
规格参数	材质:硅橡胶板 颜色:黑色 用途:适用于各种防火患场所及冰箱、空调主机使用
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

mm硅胶制备板要求板面纯白、平整均匀、细密。化学性质稳定，除强碱和氢氟酸外，不与其他酸碱反应。薄层层析硅胶板可直接用于多种类型有机物质的定性或定量分析，在医药、农药、中草药、有机化工产品以及粮食、食品的微量杂质及主要成份的鉴定中已得到普遍应用。

硅胶板是以高品质的薄层层析硅胶为原料，薄层层析硅胶板、高效薄层层析硅胶板，它是由优质薄层层析硅胶调配适当的粘合剂涂铺于玻璃基板上而成，有规定的孔容、比表面和孔分布。

特点及用途

1. 分离效果好，塔板数高。
2. 点样斑点小，便于系列分析。
3. 分离时间短。
4. 灵敏度高，斑点清晰，不扩散。

5.可直接用于多种类型有机物质的快速分离-定性或定量分析。在医药、农药、中草药、有机化工产品
及粮食、食品的微量杂质及主要成分的鉴定中已得到普遍应用。

薄层层析硅胶板的参数

规格：2.5*5cm；2.5*8cm；2.5*10cm；5*10cm；5*20cm；10*10cm；10*20cm；20*20cm等（根据客户要求）

指标：涂层厚度 $0.2 \pm 0.05\text{mm}$ ；0.4-0.5mm；0.9-1mm；1.5mm

硅胶粉粒度：5-10 \pm 2 μm 80%(HPTLC)10-40 μm (TLC)PH值：6.2-7

薄层黏结牢度：可用玻璃刀切割和2B铅笔书写标记

抗检出干扰：对浓硫酸、高锰酸钾无影响