

聚四氟乙烯车削板、ptfe板

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 聚四氟乙烯车削板、ptfe板 |
| 公司名称 | 淄博滋茂商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:ptfe 颜色:白色 用途:衬垫密封 |
| 公司地址 | 淄博高新区鲁泰大道西路1号通乾戴维斯商务中心B座814室 |
| 联系电话 | 18653383111 |

产品详情

一、特征 (features) :

聚四氟乙烯车削板、膜、带由聚四氟乙烯模压毛坯车削加工制得，它具有优良的介电性能，不老化，最好的耐化学腐蚀性能及广阔的使用强度范围。薄膜为不定向薄膜，不定向薄膜经压研制成定向和半定向薄膜。

二、用途(usage) :

用于各种介质中工作的衬垫密封件和润滑材料，以及在各种频率下使用的电绝缘件。电容器介质、导线绝缘、电器仪表绝缘等。

聚四氟乙烯车削板、带：

主要技术指标：

| 项目 | 单位 | 指标 | |
|-------|-------------------|-----------|-----------|
| | | 国产料生产 | 进口料生产 |
| 表观密度 | g/cm ³ | 2.10~2.30 | 2.10~2.30 |
| 拉伸强度 | mpa | 20 | 28 |
| 断裂伸长率 | % | 250 | 300 |
| 耐电压 | kv/mm | 10 | 12 |

规格:

| 项目 | 规格 |
|-----|------------------------------------|
| 车削板 | 厚度(mm)0.2-7mm |
| | 宽度(mm)850.1000.1200.1500.1800.2000 |
| | 长度(mm) 500 |
| 车削带 | 厚度(mm)0.2-4 |
| | 宽度(mm)100-500 |
| | 长度(mm) 1000 |

聚四氟乙烯车削薄膜:

主要技术指标:

| 项目 | 单位 | 定向膜 | 半定向膜 | 不定向膜 |
|--------------|-------|-------------------|-------|-------|
| 拉伸强度 0.01 | mpa | 30 | 20 | 10 |
| 断裂伸长率 | % | 30 | 60 | 100 |
| 1mhz介质损耗角正切值 | | 2.5×10^4 | - | - |
| 1mhz介电常数 | | 平均值1.8-2.2 | - | - |
| 直流击穿电压强度（常温） | kv/mm | 平均值200 | 平均值60 | 平均值30 |
| | | 最低值40 | 最低值6 | |

规格:

| 分类 | 厚度 | 厚度公差 | 宽度 | 宽度公差 | 长度 |
|-----|-------------|-------|-------|-------|----|
| 定向 | 0.030-0.100 | ± 10% | 30-90 | ± 0.3 | 10 |
| 半定向 | 0.050-0.100 | ± 10% | 60-90 | ± 0.3 | 5 |
| 不定向 | 0.050-0.500 | ± 10% | 60-90 | ± 2.0 | 5 |

本产品的材质是ptfe，颜色是白色，用途是衬垫密封，产地/产商是山东