密封垫片，缓冲垫片 EPDM

产品名称	密封垫片，缓冲垫片 EPDM
公司名称	上海旺卓橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:EPDM 颜色:黑色 用途:密封
公司地址	中国 上海 上海市杨浦区 松江区明南路288号(海鸥工业园区)3号楼
联系电话	86-021-51086578 15921483123

产品详情

▼丁腈橡胶（nbr）发泡系列:

nbr系列发泡材料重量轻、质感柔软、低吸水性和良好的耐侵蚀性、耐候性、隔热性及阻燃性，产品有开孔和闭孔两种结构。

------闭孔材料用作空调隔热件，机械产品缓冲件，保温，密封胶带等。

------开孔材料主要用作吸声材料，减震材料，止水材料等。

慢回弹开孔系列吸音表

海绵发泡系列

分类：过滤海绵，阻燃型隔音绵（自结膜，波浪型），慢回弹海绵，复合消音绵。

特性：保温、隔热、吸音、减震、阻燃、防静电、透气性能好。

应用：家用电器、仪器仪表、工艺礼品、木制品、玻璃陶瓷、建筑防水、隔音、旅游箱包、服装、家用纺织品、鞋帽、玩具、家具、儿童用品、宠物用品、产品包装；包括汽车工业、电池工业、化妆品业、胸围内衣制造业及高档家具制造业。

挤出型密封条

特点：三元乙丙(epdm)胶条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形

，耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围（-60℃~+125℃）等优异性能，已被汽车门窗、幕墙、机械、电子、电气机柜等制造业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡、实身，以及具有特殊性能等要求的产品，均能满足设计和使用的需要。

示意型号：w-d35,w-d65,w-si35,w-si65

产品有：p型，d型，e型自粘密封条，异型密封条，密封垫，密封胶带等。

部分产品图片

高温密封系列：

-------硅橡胶具有耐温和耐高能量冲击和高电热绝缘性等特点，其使用温度为-60~280℃，还有耐极性油和化学试剂等优点。

-------硅橡胶发泡材料还具有生理惰性、无毒、无臭、无腐蚀，而且容重小、柔软而富有弹性.是高温机械，设备等首选的密封材料，广泛用于制药，烟草，食品等行业内

产品有：耐高温密封条，密封垫片，密封垫圈，片材，卷材等。

本产品的材质是EPDM，颜色是黑色，用途是密封，产地/产商是WZ