

PEEK材料PEEK棒材PEEK棒材

产品名称	PEEK材料PEEK棒材PEEK棒材
公司名称	张家港市友成复合材料厂
价格	面议
规格参数	长度:1 (m) 厂商:恩欣格 厚度:12 (mm)
公司地址	后塍镇健康路
联系电话	13906249291 013913615755

产品详情

我公司是一家研发绝缘材料及特种工程塑料，生产，销售，推广一体的总公司。同时为了满足国内广大客户需求，代理世界最高端生产工程塑料绝缘材料的有以下几个世界知名公司，批发销售瑞士工程塑料公司 (quadrant) ,瑞士杜邦、德国恩欣格工程塑料有限公司 (ensinger) ，德国劳士领工程塑料有限公司 (rochling) ，德国盖尔塑料工业 (gehr) ,新美乐塑料有限公司 (simona) ，美国ge、美国杜邦、台湾电木板,南亚塑料板/卷,日本 (polypenco) 三菱树脂防静电mc501cd，韩国qualitech防静电板等优质高性能耐高温、耐腐蚀、耐冲击、耐辐射的特种工程塑料。新穗源绝缘材料有限公司——将秉承“以德为先，品质取胜”为核心竞争力的经营理念，竭力打造中国塑料半成品行业领域中的第一品牌。

产品名称:peek (聚醚醚酮) 1peek (聚醚醚酮) ，材料的连续使用温度极高， (大约260度) ，还具有极高的刚度和硬度，以及独有的高抗拉强度和抗疲劳强度。另外其耐热不变形性能。当温度达260度之前该材料都具有极好的介电性能，并能抵抗能量射线照射。peek具有优秀的综合性能，机械性能好，耐高温，使之成为最通用的高级塑料。 2、peek板的主要特性：1：耐高温 美国ul认证长期使用温度为260 。即使温度高达到310 时，仍可保持极好的机械性能 2：耐磨损 在很多高温、高载荷、强腐蚀等极其恶劣的应用环境下，peek聚合物及其复合材料都有极佳的耐磨损性能。 3：自润滑 具有较低的摩擦系数，可实现无油润滑工作，可在油、水、蒸汽、弱酸碱等介质中长期工作。 4：耐腐蚀 不溶于普通溶剂，对各种有机和无机化学试剂，都具有良好的抗腐蚀性能。 5：高强度 在塑料中具有最好的力学强度。同时还具有很高的刚性和表面硬度。

规格：板材：厚x宽长=3 ~ 100mm x 500/620/1000mm x 1000mm; 棒材：直径x长=5 ~ 200mm x 1000mm颜色：褐灰色 黑色/本色/土灰色/米黄色产地：德国

本产品的长度是1 (m) ，厂商是恩欣格，厚度是12 (mm) ，每件重量是8 (kg) ，用途是加工，最大幅宽是0.5 (m) ，PEEK是耐磨性能