

# 导电PEEK板 进口聚醚醚酮板 PEEK-450G板

产品名称	导电PEEK板 进口聚醚醚酮板 PEEK-450G板
公司名称	中山市金凯炫塑胶材料有限公司
价格	面议
规格参数	长度:1 ( m ) 厂商:威格斯 厚度:10 ( mm )
公司地址	广东 中山市 广东省小榄镇东区镇塘大街29号
联系电话	076022258587 13392938587

## 产品详情

金凯炫工程塑胶材料有限公司+++++金凯炫peek板，金凯炫peek棒+++黑色peek板\*本色peek板\*本色peek板\*\*peek板黑色peek板。环保peek棒，耐磨peek板peek棒。黑色peek板。环保peek棒，耐磨peek板peek棒。黑色peek板。环保peek棒，耐磨peek板peek棒。黑色peek板。环保peek棒，耐磨peek板peek棒。黑色peek板。环保peek棒，耐磨peek板peek棒。它属耐高温热塑性塑料产品特性：聚醚醚酮是芳香族结晶型热塑性高分子材料,其熔点为334℃,具有机械强度高、耐高温、耐冲击、阻燃、耐酸碱、耐水解、耐磨、耐疲劳、耐辐照及良好的电性能。 耐高温：聚醚醚酮树脂具有较高的熔点（334℃）和玻璃化转变温度（143℃），连续使用温度为260℃，其30%gf或cf增强牌号的负载热变型温度高达316℃。 机械特性：聚醚醚酮树脂具有良好的韧性和刚性，它具备与合金材料媲美的对交变应力的优良耐疲劳性。 自润滑性(耐腐蚀性)：聚醚醚酮树脂具备优良的滑动特性，适合于对低摩擦系数和耐摩耗要求严格的情况下使用。 耐化学药品性：它的耐腐蚀性与镍钢相近，有良好的耐化学药品性，特别是在高温条件下比聚酰亚胺更耐酸碱。 阻燃性：聚醚醚酮树脂是非常稳定的聚合物，1.45mm厚的样品，不加任何阻燃剂就可达到最高阻燃标准。 耐辐照性和耐剥离性：聚醚醚酮有良好的耐辐照性和耐剥离性,因此可以用来制成特殊用途的电磁线. 耐疲劳性：聚醚醚酮树脂在所有树脂中具有最好的耐疲劳性。 耐水解：聚醚醚酮树脂及其复合材料做成的制品在高温高压水中连续使用时仍可保持其良好的性能。 易加工性：聚醚醚酮树脂在高温下具有良好的流动性，具有很高的热分解温度，可采用注射成型、模压成型、挤出成型、吹塑成型、熔融纺丝等加工方式。 绝缘稳定性：聚醚醚酮具有良好的电绝缘性能，并保持到很高的温度范围。其介电损耗在高频情况下也很小。 耐磨性：聚醚醚酮的良好耐磨性相当于聚酰亚胺。

二、应用领域：由于聚醚醚酮具有以上众多优点，因此在石油化工、电子电气、仪器仪表、机械汽车、医疗卫生、航天航空、军工核能等诸多领域得到了广范的应用。金凯炫塑胶材料有限公司举例：现在国内比较成熟的应用有：空压机的活塞环、止推环、阻流环，阀片，菌型阀，星轮，密封环，球阀阀座，轴承保持架，无油润滑轴承，磁力泵隔离套，电极，齿轮，螺丝，电磁线，辐射护窗，微波消解罐，晶圆承载器等。

金凯炫塑胶材料有限公司

电话：0760-22258587

手机：13392938587/13823904687

联系人：张先生

经营：特种工程塑料：pom,pom-esd,pvc-u,cpvc,pvdf,petp,pet,pbt,pps,psu,peek,upe,pei,pbi,ppo等各种材料板材及棒材。

工程塑料：ptfe,mc,pa6,pa66,pu,pom,pvc,abs,pc,pe,pp,ps,pmma,475等各种材料板材及棒材。

绝缘材料：进口及国产材料：电木板，冷冲板，环氧板环氧棒，电布板棒，合成石，红钢纸，防火纸等材料。

丝印片材：pc,pvc,pet,pp,pec，尼龙，pom等材料。

硅胶材料：普通硅胶，高抗撕硅胶，玻璃行业硅胶，木门专用硅胶，耐高温硅胶等板材棒材。

防静电材料：防静电尼龙，防静电pom，防静电亚克力，防静电pvc,防静电pc等材料。

特别代理：德国，日本，欧洲，韩国，美国，台湾等进口产品。

本产品的长度是1（m），厂商是威格斯，厚度是10（mm），每件重量是1（kg），用途是航天航空专用，最大幅宽是0.5（m）