

# 白色PVDF板=白色POM板=白色PP板=白色UPE板=白色尼龙板=硅胶皮

产品名称	白色PVDF板=白色POM板=白色PP板=白色UPE板=白色尼龙板=硅胶皮
公司名称	深圳市恒佳信塑胶材料经营部
价格	面议
规格参数	长度:1 ( m ) 厂商:恒佳信 厚度:1 ( mm )
公司地址	广东 深圳市宝安区 龙华新区大浪街道龙观路鲤鱼塘138栋1楼
联系电话	075523708359 13556827770

## 产品详情

深圳市恒佳信绝缘材料有限公司

销售热线：13556827770

固话：0755-23708359 传真：0755-23708359

qq：1213543290

网址：<http://www.wpcpeek.com>

我公司承诺：凡在本公司购买的任何材料，属于质量问题的可以无条件退换。

pvdf（聚偏二氟乙烯）又称刚氟龙。pvdf板,具有比同类更高的刚度和承压能力。它具有低温条件下的高强度和高韧性，可自行熄灭。其工作温度在-30度--+150度之间。pvdf对化物，溴化物以及能量射线均可保持稳定。特性：空气中最大允许工作温度高（可在150度下持续工作），优良的抗化学腐蚀及抗水解性能，突出的抗紫外线和耐候性能。机械强度高，刚性好，耐蠕变性能好。良好的滑动性和耐磨性能。固有的低可燃性，电绝缘性能好。应用：管道、密封件、泵部件、旋转碟、阀门、滑轨、等。适用于石化、化工冶金、食品、造纸、纺织、制药和原子能工业的元件制造

pvdf,(钢氟龙),(聚偏二氟乙烯)产品介绍：pvdf具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承压能力。它具有低温条件下的高强度和韧性，可自行熄灭。其工作温度在-30度--+150度之间。pvdf对氯化物，溴化物以及能量射线均可保持稳定。特性：空气中最大允许工作温度高（可在150度下持续工作），优良的抗化学腐蚀及抗水解性能，突出的

抗紫外线和耐气候性能。机械强度高，刚性好，耐蠕变性能好。良好的滑动性和耐磨性能。固有的低可燃性，电绝缘性能好。应用：管道、密封件、泵部件、旋转碟、阀门、滑轨、等。适用于石化、化工、冶金、食品、造纸、纺织、制药和原子能工业的元件制造。

板材规格：厚x宽x长,5 ~ 100mmx620/1000mmx1000/2000mm;

棒材规格：直径x长,6 ~ 250mmx1000mm 颜色：

白色

深圳市恒佳信绝缘材料有限公司主要从事各种工程塑料，绝缘材料的研发、设计、生产、销售，服务于一体的企业。公司经多年的成长同时也代理德国,台湾,韩国,瑞士,日本,美国等国家的各种、工程塑料，绝缘材料、板、棒，片材等。更为满足客户多方面需求可跟据客户要求，生产订做进口各种规格与颜色批发零售：pa、pa6、pa66、peek、pom、ptfe、pvdf、pet、pps、pei、psu、cpvc、pes、ppo、petp、pbt、upe、abs、pvc、pc、pe、pp、pu、pmma、尼龙等之板，棒，片材；防静电产品:防静电pom板/棒、防静电有机板、防静电pc板.防静电pvc板/棒,防静电尼龙板/棒合成石板。绝缘材料:台湾电木板、环氧板(fr-4)，冷冲板，酚醛层压布棒板,隔热板,环氧玻璃纤维板，石棉板等工程塑料、通用塑料、特种塑料。本公司拥有先进设备及工艺；技术力量雄厚；检测设备齐全；质保体系完善。配备大型仓库，产品齐全，质量保证，货源充足，并取得ul、cul认证、sgs检测报告、达到欧盟rohs环保标准，企业以质量第一，信誉至上，创新高效为经营原则。深受广大客户的支持与厚爱。携诚希望与海内外客户建立良好的合作伙伴关系，共创繁荣！

本产品的长度是1(m)，厂商是恒佳信，厚度是1(mm)，每件重量是1(kg)，用途是零部件，最大幅宽是1(m)