

# PVDF板钢氟龙板 1 ( m )

产品名称	PVDF板钢氟龙板 1 ( m )
公司名称	上海腾塑新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	长度:1 ( m ) 厂商:盖尔 厚度:10-100 ( mm )
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢C366室
联系电话	021-54290353 15800759720

## 产品详情

pvdf ( 聚偏二氟乙烯又称钢氟龙 ) 具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承压能力，但光滑性和电气绝缘性稍逊。它具有低温条件下的高强度和高韧性，可自行熄灭。其工作温度在-30度--+150度之间。pvdf对氯化物，溴化物以及能量射线均可保持稳定。高温时酯和酮溶液均可对其造成侵蚀。

特性：空气中最大允许工作温度高（可在150度下持续工作），优良的抗化学腐蚀及抗水解性能，突出的抗紫外线和耐气候性能。机械强度高，刚性好，耐蠕变性能好。良好的滑动性和耐磨性能。固有的低可燃性，电绝缘性能好。

缺点：燃烧时含有氟的烟，不易粘接。

应用领域：管道，密封件，泵部件，旋转碟，阀门，止流阀，萃取离心机，嵌齿轮，管道连接，滑轨。适用于石化、化工、冶金、食品、造纸、纺织、制药和原子能工业的元件制造。

规格:板材:厚\*宽\*长=8-100mmx620/1000mmx1000/2000mm

棒材:直径x长=10-250mm\*1000mm

板材:厚度10-250mm\*宽1000mm\*长2000mm

棒材:直径x长=  $\phi$  10-  $\phi$  80mm\*1000mm

颜色；白色(本色)

产地：德国、瑞士。

本产品的长度是1 (m) , 厂商是盖尔, 厚度是10-100 (mm) , 每件重量是0 (kg) , 用途是管道密封件, 最大幅宽是0 (m) , 外观是本色, 密度是1.8, 材质是PVDF