

运输储水橡胶水袋使用说明-君正橡胶提供

产品名称	运输储水橡胶水袋使用说明-君正橡胶提供
公司名称	重庆君正橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 形状:方形 直径:2*2*1.5米
公司地址	重庆市璧山县大兴镇
联系电话	023-60776666 18696608888

产品详情

重庆君正橡胶制品有限公司所研制的运输储水橡胶水袋是钢筋混凝土预制大型桥梁、箱梁或大型建筑物预压使用。运输储水橡胶水袋设计科学，可以代替沙、石、土使用，效果良好，使用简单，轻巧方便。它由胶布制作而成，材质柔软、载水量大、寿命长，而且具有很高的抗张强度。符合设计预压支撑桥梁底模板的载量计量，该产品已在各地工地得到广泛使用并得到好评。 运输储水橡胶水袋使用方法：a、把水袋放在该预压的位置放平摊开，出水阀门在水袋端部低处，阀门向下，露出底模板，关闭开关。b、使用高压水泵，把水管街上进水管阀门，打开开关及排气开关，将袋内空气排除。开始注水，待水袋注满以后，再关闭阀门。c、在要求预压时间内（3-7天）模板不再下沉，即可打开下面出水阀开关并放水。d、施工时防止铁钉或尖锐硬物扎破水袋，如有划破外，用砂轮或木锉打毛，涂刷浇水覆盖胶布修补，最好使用厂家推荐的胶水修补，放置适当时间再使用。e、使用完毕，把水袋折叠起来放在室内，避免日光照射。

本产品的材质是天然橡胶，形状是方形，直径是2*2*1.5米，使用压力是0.02mpa