

# 可以多次重复使用桥梁橡胶气囊

产品名称	可以多次重复使用桥梁橡胶气囊
公司名称	衡水市桃城区辉煌橡胶制品厂
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 形状:桶形 使用压力:100
公司地址	中国 河北 衡水 桃城区 京大路石家庄村
联系电话	86 0318 7923996 13932806958

## 产品详情

桥梁充气橡胶气囊产品性能特点：1、设计科学合理：应用橡胶充气模，预制或现场浇筑出来的成品构件，都能满足设计要求，且操作简单，省工、省时、省材。2、有良好的耐老化性能，使用寿命长：本产品用全成橡胶、天然橡胶与加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性和柔韧性，所以能满足在各种工作条件下的使用。3、适用温度广泛：在-15 ~ 95 的范围内，材质没有变化。4、为建筑现场施工轻型提供了有利条件：预应力空心混凝土构件，由于采用橡胶芯模，其重量比非预应力实心构件轻20%，因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大，现场施工简便安全。5、施工工艺简便、安全、卫生：使用橡胶芯模，只用少量简单工具，无需特殊工艺。只要将芯模入钢筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土时，待混凝土初凝时，将芯模放气抽出，即可完成成品构件的成型，不污染环境。公司生产的充气橡胶芯模，是由橡胶与纤维加强层硫化而制成的产品，具有很高的抗压强度，弹性和气密性，充入压缩空气后，能代替原有的木质模、竹模、钢模，可以多次重复使用，是一种降低成本和加快施工进度的砼制品配套产品。

公司主页：<http://www.hshhxj.cn> e-mail:laowan5188@163.com

公司电话：0318-7923996 公司传真：0318-7923996

公司领导手机：13932806958 万经理

本产品的材质是天然橡胶，形状是桶形，使用压力是100，直径是1-200