

桥梁空心板芯模 充气芯模 为施工带来方便

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 桥梁空心板芯模 充气芯模 为施工带来方便 |
| 公司名称 | 衡水东欣橡胶有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:天然橡胶 形状:圆形,椭圆形,八角形 使用压力:0.02-0.08 |
| 公司地址 | 胜利西路881号 |
| 联系电话 | 86-0318-8106906 18831893910 |

产品详情

桥梁空心板芯模 充气芯模 为施工带来方便

河北衡水东欣橡胶有限公司，公司主要加工生产橡胶制品——充气芯模，工艺先进，技术过硬，低成本，低利润的生产加工型企业，质量可靠，服务有保证。河北衡水东欣橡胶有限公司专业生加工各种型号规格的气囊内模、空心板桥梁充气芯模、及异形气囊内模，可根据需方提供的图纸定做，公司大量加工，价格低，质量好。公司24小时免费技术咨询，欢迎来电咨询18831893910，

东欣橡胶有限公司是交通部、化工部定点骨干企业、生产用于公路、铁路、桥梁等大型工程预应力空心桥梁的充气内模，该产品经沈大、大连黄海大道、厦门外环立交、广深、襄十、同三、武汉外环线等处使用、效果极好，深受施工单位及业主的高度评价。由东欣橡胶有限公司生产的充气橡胶芯模，是由橡胶与纤维加强层硫化而制成的产品，具有很高的抗张强度，弹性和气密性，充入压缩空气后，能代替原有的木模、竹模、钢模，可以多次重复使用，是一种降低成本和加快施工进度的砼制品配套产品。

内模用胶布物理机械性能：

| 项目 | 指标 |
|-----------------|-----------|
| 厚度公差(mm) | 3 ± 0.2 |
| 外观 | 表面光洁无露布 |
| 胶与布粘着强度(n/25mm) | ≥15 |
| 适用温度(°c) | -10 ~ =80 |

注：厚度可根据要求制作

产品规格示意表二：

| 常用规格 | | 异型规格、双管加外套 | |
|----------------------|----------------|------------------------------|--|
| 180mm × 6-20m | 400mm × 10-40m | 350 × 530(540)mm × 10-40m | |
| 200(220)mm × 10-20m | 500mm × 10-40m | 320 × 520(540) × 10-40m | |
| 240(250)mm × 15-40m | 600mm × 10-40m | 350 × (360) × 560mm × 10-40m | |
| 300(330)mm × 15-40m | 620mm × 10-40m | 360 × 640(650)mm × 10-40m | |
| 350(360)mm × 10-40m | 700mm × 10-40m | 350 × 520(550)mm × 10-40m | |

您还可以提供自己所需的尺寸

使用压力示意表三：

| 直径(mm) | 使用压力(mpa) | 直径(mm) | 使用压力(mpa) | 直径(mm) | 使用压力(mpa) |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 80 | 0.12 | 400 | 0.04 | 900 | 0.025 |
| 120 | 0.1 | 500 | 0.035 | 2200 | 0.005 |
| 150 | 0.08 | 600 | 0.03 | - | - |
| 200 | 0.07 | 700 | 0.027 | - | - |
| 250 | 0.05 | 800 | 0.026 | - | - |

本产品的材质是天然橡胶，形状是圆形，椭圆形，八角形，使用压力是0.02-0.08，直径是客户需要