农用堆盖用篷布，高强度防水盖布

产品名称	农用堆盖用篷布，高强度防水盖布
公司名称	杭州诺联涂层织物有限公司
价格	面议
规格参数	材质:pvc涂塑布 功能:防水,防晒,抗老化,阻燃 颜色:根据劳尔色标定制
公司地址	杭州经济技术开发区上沙路228号中沙金座1幢1606室
联系电话	86-0571-86-571-86730660 13757145700

产品详情

品名: 500d×500d 18*17 平纹机织夹网篷布 510克 0.41毫米厚度 价廉物美

成份及工艺:pvc树脂、增塑剂、稳定剂、阻燃剂、防腐剂和其它帮剂组成的胶液、扎涂在维纶、涤纶布基上。

经过塑化冷却而成。

产品特性:

具有附合力好，剥离强度高，防水，手感好，复合牢度强，耐寒、抗菌、抗uv等特性。不含偶氮、铅镉、八大

重金属、邻苯二甲酸盐等有害物质。 产品采用上等的原材料，一流的生产工艺；经过层层的内部质量检验。并

通过了sgs质量检测。价格合理，品质优良。

优异的防水、防油污、防霉、耐酸碱性 最佳的阻燃和耐毒性 可靠的耐寒耐热性，持久耐用 科学的热加工性 良好的适墨性 拉力、撕裂、剥离性强 质地轻薄，使用轻便，雨后不增重，易于凉干，便于维修和保养

技术参数:

	基布结构	产品克重	拉伸强度	撕裂强度	剥离
	（d）	（g/m2）	（经/纬）（n/50mm）	（经/纬）（n/50mm）	（经/纬）
nl-cl-1818	1000dx1000d 18x18	550	1900/1800	320/270	90
		610	1900/1800	320/270	90
		650	1930/1800	320/270	90
nl-cl-2020	1000dx1000d 20x20	550	2100/2000	350/290	90
		610	2100/2000	350/290	90
		650	2150/2000	350/290	90
nl-cl-2323	1000dx1000d 23x23	610	2200/2050	380/330	90
		650	2200/2050	380/330	90
nl-cl-1318	1000dx1300d 18x18	650	2400/2100	380/330	90
nl-cl-1518	1300dx1500d 18x17	680	2600/2400	450/400	90
		750	2600/2400	450/400	90
		800	2680/2450	450/400	90
nl-cl-2018	2000dx2000d 18x17	900	3200/3000	450/410	90
		950	3250/3000	450/410	90
nl-cl-2618	2000dx2600d 18x16	1050	3250/3250	450/450	90
nl-cl-2615	2600dx2600d 15x15	1250	3250/3000	480/450	90
nl-cl-3015	3000dx3000d 15x15	1500	3300/3150	550/500	90
测试标准		din53352	din53354	din53356	din53357

*以上产品的没测试数据是诺联涂层织物针对欧洲和美国标准进行的抽样测试,以上参数如有变动,恕不另行通知.

根据客户需求，满足以下各种功能性指标 ：

项目		耐低温度	抗老化	防霉、抗菌	环保

	阻燃				
测定标准	nfpa701	astm d1790	aatcc186	astm g21-96	rohs
	cpai-84-6	iso 105b02-2000			en71-3
	iso4102 b1				astm-f963
	astm d1230				astm d3421-7
					reach

根据客户需求，满足以下颜色 ：

产品的实样及应用图示:

◊ ◊
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

包装方式：

普通包装：3 ” 纸管（壁厚0.75cm） + 透明pvc薄膜 + 牛皮纸 + 黑色塑胶塞头 + 标识 （或客户特定）

纸筒包装：3 ” 纸管（壁厚0.75cm） + 透明pvc薄膜 + 牛皮纸 + 黑色塑胶塞头 + 纸筒（厚度0.70cm）

+塑胶纸筒盖板 + 6颗螺丝 + 标识（或客户特定）

印花包装：3 ” 纸管（壁厚0.75cm） + 透明pvc薄膜 + 牛皮纸 + 黑色塑胶塞头 + 印花纸筒（厚度0.70cm）

+塑胶纸筒盖板 + 6颗螺丝 +
标识（或客户特定）（印花纸筒最多可实现四色，具体以图案为准）

说明：上述产品为单卷包装，如需打托盘或装木箱均可操作，具体视客户要求为准。

◊ ◊
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

下单流程：

◊◊

保证：

诺联涂层所有产品均在严格的质量监控下进行。在出售时，所有我们认为有缺陷以及不合格的产品将无条件的更换。对于有缺陷的

产品，在任何条件下，我们对购买商的赔偿不得超过缺陷产品的总值。任何销售人员，代理及代理人不授权给予任何承诺，保证以

及对以上事项提出异议。所有诺联涂层的产品将在以上条件下出售，如有需要，可提供副本。

◊◊

保质期：

以上产品的保质期基于中国的地体条件，实际的物理表现以及保质期限取决于客户实际的使用条件，如阳光的曝晒时长，曝晒程度

以及对产品的维护。例如：画面朝北使用；长时间高温曝晒的地区；工业污染严重或是高海拔的地方，画面的外部表现，使用寿命

将有所降低

本产品的材质是pvc涂塑布，功能是防水,防晒,抗老化,阻燃，颜色是根据劳尔色标定制，厂家（产地）是浙江，规格是1.02M~2.1M*50/70/100M，表面处理是丙烯酸，焊接方式是热风、高频