

进口K110模具钢 抗腐蚀高铬钢 高硬度K110精光料加工

产品名称	进口K110模具钢 抗腐蚀高铬钢 高硬度K110精光料加工
公司名称	上海慕义实业有限公司
价格	面议
规格参数	品名:模具钢 材质:K110 产地/厂家:进口
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路537号
联系电话	13611602616

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：高铬钢模具钢 产品材质：k110

产品实拍图

其他产品图

产品说明

1、简介 k110韧性高铬钢，一胜百优质模具钢，k110富含超硬合金碳化物，特殊加入钒，钼合金元素，经真空脱气锻轧加工制成.碳化物颗粒细小分布均匀，淬火后经高温回火处理，硬度及耐磨性不减低。适合精密冲压模具，冷挤压成型，拉伸模具，冲载模，仪表零件用料。

2、用途

(1) 各种冷加工用模具，如冲压模、冲剪模、深冲模、螺丝头冷打模等 (2) 各种冷加工用工具，如剪切刀、冲头、滚轮、精密样板及量规等。 (3) 陶瓷模、pvc耐蚀模等。

(4) 热固性树脂成型模具 (5) 适合精密冲压模、冷挤压成形模、拉深模及冲裁模。 (6) 各种下料和冲压?具、滚丝模、拉丝模等 (7) 热压模3、特性

(1)为高碳、高铬型合金钢、具极高硬度及适宜之韧性，并有回火硬化效果，为典型之风硬钢，是目前耐磨耗性最好之合金工具钢。(2)添加钼、钒元素，故兼具耐磨、不变形、耐冲击等特性。(3)经二次精炼，纯净度佳，晶粒微细。此钢为高碳、高铬（12%）钢材，出厂前经特别热处理，加工性能特佳，淬透性极佳。有极高的韧性及耐磨损性，热处理时尺寸变化稳定。

4、化学成份c:1.55mn :0.40si :0.30cr :11.5mo :0.70v :1.00

5、力学性能k110出厂状态：软性回炉至250hb（最高）退火规范：
退火温度830～880，保温时间1～3h,徐冷 淬火、回火规范：
淬火温度1020～1040，空气、油冷却,回火温度180～200，硬度60～62hrc。

采购说明

1、关于价格

页面提供的价格为参考价格，量大从优，具体价格以与客服当天商议的结果为准

2、关于运费

运费根据地区，购买量不同各有差异，请联系客服确认。

本产品的品名是模具钢，材质是K110，产地/厂家是进口，用途是冷加工用工具，仓库是上海，规格是21-130, 80-120, 90-220, 100-300, 200-400, 21, 38, 45, 75, 90, 130, 140, 195, 220,205,255,305,405,505 (mm)