

大型宾馆洗衣设备多少钱，酒店布草洗涤设备多少钱

产品名称	大型宾馆洗衣设备多少钱，酒店布草洗涤设备多少钱
公司名称	郑州利科洗涤设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:洗脱两用机 洗涤容量:50-100千克 (Kg)
公司地址	郑州高新开发区银屏路9号
联系电话	086 0371 68212535 13526425635

产品详情

大型宾馆洗衣设备多少钱，酒店布草洗涤设备多少钱

大型宾馆洗涤设备销售电话：13526425635

qq：895510771

一、产品概述

水洗设备用途于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。水洗设备适用于宾馆、饭店、医院、学校、工厂等领域，满足大容量的洗衣要求。

二、产品性能介绍

· 超低震动

采用独特悬浮避震结构，有效减少震动并延长机器寿命。

· 简单方便的操作系统

大屏幕触摸式电脑，滚动显示系统当前运行信息；提供手动、自动和半自动三种控制方式；30个预置程序，10个标准程序已设定，其余供用户自行编制。

· 高脱水率

国际名牌变频器，优质变频电机，洗涤、脱水无级调速，脱水因子可达350g，使水电消耗节约30%以上。

· 大口径装载门

超大口径装衣门，装衣、取衣更方便，同时配有安全门锁和控制联动装置，确保操作者安全。

· 先进的蒸汽加热消声装置

既提高了加热速度，又解决了目前洗涤设备普遍存在的噪音大问题。

以100kg全自动洗衣机为例

性能介绍（以100kg设备为例）

脱水速度 710r/min

脱水因子 340 g

标准布草含水率 65%

转笼 皮带轮

进行动平衡试验，重心偏差小于20g

转笼全部不锈钢材料，双面抛光技术确保布草磨损率降到最低，延长布草使用寿命

转笼工艺与进口产品工艺一致，v形筋与前后钢板、围板满焊连接，确保转笼强度达到最高，从而满足机器高速运转所要求，保证机器使用寿命和高强度

同心度误差 0.02mm

高精度主轴密封套，主轴精磨加工，表面高精加工，镀硬铬工艺同行独有，保证耐磨耐腐蚀

台湾品牌密封圈

用台湾麦华氟橡胶骨架油封，确保密封可靠、寿命长

美国技术重载轴承

铁姆肯小游隙重载轴承，承载力大、噪音低，主轴承与密封分离相互不会干扰，延长使用寿命

前、后轴承全部带锥度：安装、维护、保养无须专用工具，简单、方便

变频器

著名品牌欧洲 丹麦丹佛斯danfoss vlt{原装}，与欧洲生产商同步使用

丹麦丹佛斯变频器拥有其它品牌无可替代的优势

1、输入电源

可根据电机实际输出功率而变化，比其他变频器额外节约8-10%的能量（如50f洗衣机运行1小时，耗电1kwh）

2、双保险功能

比其他变频器更能适应用户需求

3、自带散热部件

可使变频器整体安装在电箱内

4、rfi滤波器功能

使得变频器无需增加任何部件，即可满足emc欧洲标准

大触屏屏电脑控制器 使用更人性化中英文双语版

1、洗涤运行功能增加

客户程序升级无需更换芯片 (同行无法做到)

2、安全功能增加

最高开门水位

3、分级密码控制

用户密码可更改部分参数和编辑自动程序，编程密码只可编辑自动程序

4、使用与故障记录功能

可迅速确定各类故障以便快速维修

大型宾馆洗衣设备多少钱，酒店布草洗涤设备多少钱

三、全自动洗衣机操作注意事项：

请注意，当装衣门打开时，门的边缘可能造成伤害。

在操作机器之前，请先检查门互锁装置。在机器完全停止之前，禁止打开装衣门把手伸进内胆。

检查机器之前，请先切断电源，只有熟悉机器的专业电器人员才能进行维护检修。

确保机器的电器箱接地端子可靠接地，否则可能造成人员被电击和机器故障。

本产品的加工定制是是，种类是洗脱两用机，洗涤容量是50-100千克（Kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是SXT-1000FZQ，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是100kg，品牌是新航星弘飞，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是7.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1680×2080×1950（mm），净重是3400（Kg），桶材质是不锈钢