

# 脱水机，榨干机，1米1同心牌干裤机，干裤机

产品名称	脱水机，榨干机，1米1同心牌干裤机，干裤机
公司名称	广州市圣泰牛仔工艺机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 种类:脱水机 洗涤容量:5千克以下 (Kg)
公司地址	广州市增城新塘镇新塘大道东1号
联系电话	020-61719368 13560154753

## 产品详情

本公司生产之热能干衣机是通过热交换器将物体烘干，具现代化先进水平。对棉麻、尼龙、丝绸等纺织物及皮革、乳胶等干燥处理尤为理想。本干衣机不受自然气候限制，无需大面积晒场，节省劳动力，烘干速度快，是\*\*酒店、宾馆、医院、工矿企业、漂染、乳胶、洗衣等行业不可缺少之理想设备，对有关事业单位提高服务质素，发展业务，将有意想不到的帮助。诚意推荐用户单位用本烘干机，并征求用户宝贵意见。型衣物摇粒机是在干衣机的基础上研制开发的产品。机内特设有喷蒸汽装置。起粒效果好，由先进的全自动电气系统控制，操作方便，是衣物起粒的理想设备。洗涤烘干机要技术参数型号gdt-200gdt-150gdt-100滚筒规格 1400×1070 1150×970 970×970;滚筒转速28r/min32r/min32r/min滚筒容量90kg68kg45kg额定蒸汽压力0.4-0.8mpa0.4-0.8mpa0.4-0.8mpa主动电机2.2kw1.1kw1.1kw排气电机2.2kw1.5kw1.1kw加热方式蒸汽蒸汽蒸汽外形尺寸(长×宽×高)mm1800×1530×25001600×1250×22801570×1100×2160整机重量650kg550kg500kg圣泰洗衣机系列：内胆、外壳采用优质不锈钢，耐腐蚀性能高。设计合理，运转平稳，使用寿命长。br 自动定时，洗涤容量大，效率高。br 噪音低，振动小。br

自动洗衣机分厢体式和桥架式两中结构，可供用户选择。br

适用于洗涤棉、麻、毛、化纤、人造革等服装、织物的洗涤和漂染的设备。工业洗衣机技术参数：型号\*大洗涤量(kg) 转筒尺寸(mm) 转速(r/min) 功率(kw) 蒸汽压力(mpa) 外行尺寸(mm) 整机重量(kg)xgp10 15

500×600 35 0.75 0.3-0.6 1100×850×1200 260xgp20 20 550×700 35 0.75 0.3-0.6 1250×940×1300 380xgp30 30 700×800 33 1.1 0.3-0.6 1650×1100×1450 600xgp50 50 800×1000 33 1.5 0.3-0.6 2000×1300×1500

800xgp80 80 950×1220 33 2.2 0.3-0.6 2050×1400×1800 900xgp100 100 950×1420 33 3 0.3-0.6

2350×1400×1900 1200xgp150 150 1080×1600 31 4 0.3-0.6 2500×1400×2100 1500xgp200 200 1080×2000

31 5.5 0.3-0.6 2940×1480×2100 1950xgp250 250 1200×2260 31 7.5 0.3-0.6 3140×1500×2300 2300xgp300 300

1300×2260 29 11 0.3-0.6 3514×1850×2300 2600xgp400 400 1460×2440 29 15 0.3-0.6 4200×2050×2450 340

0圣泰工业离心脱水机系列：一、工业离心脱水机用：工业离心脱水机是根据原国家纺工部统一标准设计，具有结构简单合理，效率高，磨损小，噪音低，安全可靠等优点。主要用于各种纺（针）织品、服装、化工原料、乳胶制品等洗涤后脱水甩干，产品广泛适用于纺织、印染、服装、宾馆、医院、化工及乳胶制品等企业单位。二、工业离心脱水机系列的型号及主要技术参数：

型号规格技术参数ss752-500ss752-600ss753-800ss751-1000ss754-1200swe301-1500转毂直径 (mm) 500600800100012001500转毂高度 (mm) 300300340380480600转毂转速 (r/min) 960960910900700750电机功率 (kw) 1.52.245.57.511\*大容量 (kg) 254580130220500外型尺寸 (mm) 1000 × 1000 × 6501250 × 1250 × 7001500 × 1500 × 8001800 × 1800 × 9002000 × 2000 × 10202550 × 1950 × 1400整机质量 (kg) 250450760110016002400以上技术参数仅供参考,如有改动,恕不另行通知。三、工业离心脱水机的结构特点:1、工业离心脱水机均为三足悬摆式结构,可有效减轻因转毂内载重不平衡而在运转时产生的地脚振动。2、外壳和顶盖由优质不锈钢制作,笼底座,底盘均为铸铁材料,出水管在底盘下方。3、主轴采用优质钢材经过热处理精加工而成。4、传动部分采用三角胶带传动,由电机直接带动离心离式起步轮,可使机器缓步起动,逐步达到设计转速,以保证机器运转平稳。5、机器内有制动开合臂,制动性能好,能使机器迅速停转。工业烘干机系列:圣泰烘干机技术参数:型号\*大容量(kg)内筒尺寸(mm)内筒转速(r/min)功率(kw)蒸汽压力(mpa)电加热功率(kw)外行尺寸(mm)整机重量(kg)swa801-1515 700 × 450331.850.3-0.615850 × 1100 × 1650300swa801-2020 800 × 450331.850.3-0.6181000 × 1100 × 1800380swa801-3030 1000 × 800332.20.3-0.6221120 × 1350 × 1850560swa801-5050 1140 × 1000332.60.3-0.6241280 × 1750 × 2100700swa801-100-a100 1320 × 1150313.70.3-0.6361500 × 1930 × 23001000swa801-100-b100 1320 × 1150314.40.3-0.6421500 × 1930 × 23001000swa801-120120 1450 × 1100314.40.3-0.6421600 × 1900 × 24301100swa801-135135 1600 × 1100305.20.3-0.6501760 × 1850 × 26001200swa801-150150 1700 × 1150306.00.3-0.6501880 × 2050 × 27501300圣泰机械厂也是集铸造、机械加工、装配一体的新型铸造厂,铸造生产、机械加工、检测设备先进齐全,以质量和诚信为客户提供各种铸件、加工、检测材料选择及研制等服务,雄厚的技术力量,先进的铸件,共为铸造业发展增光添彩!公司将不断提升综合竞争能力,以振兴行业、促进行业良性竞争为已任,始终坚持以“质量,信誉,服务”为宗旨的经营理念,为广大客户提供全方位的需求保证。热忱欢迎海内外宾朋光临惠

本产品的加工定制是是,种类是脱水机,洗涤容量是5千克以下 (kg),样式是单桶,适用范围是工业用,型号是st-ts6689,驱动方式是滚筒式,自动化程度是半自动,脱水容量是100,品牌是同心,产品类型是二手,洗涤介质是水,电源电压是380 (v),额定功率是11 (kw),外形尺寸 (长\*宽\*高)是1米\*1米 (mm),净重是1100 (kg),桶材质是不锈钢,规格是一米钢