

## 3.2x26高效环保工业烘干机 名牌烘干机厂家直销质量保障

产品名称	3.2x26高效环保工业烘干机 名牌烘干机厂家直销质量保障
公司名称	河南科帆矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品用途:烘干 适用范围:工业用
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村化工路西段
联系电话	15729394041

### 产品详情

大型煤泥烘干机|烘干机价格——名牌烘干机厂家河南科帆

欢迎拨打24小时免费热线：400-069-3889

#### 一、煤泥烘干机应用范围

煤泥专用烘干机是在滚筒干燥机的基础上开发研制而成的新型专用干燥设备，可广泛应用于：

- 1、煤炭行业煤泥、原煤、浮选精煤、混合精煤等物料的干燥；
- 2、建筑行业高炉矿渣、粘土、膨润土、石灰石、沙子、石英石等物料的干燥；
- 3、选矿行业各种金属精矿、废渣、尾矿等物料的干燥；
- 4、化工行业非热敏性物料的干燥。

#### 二、煤泥烘干机产品特点

- 1、干燥机抗过载能力强，处理量大，燃料消耗少，干燥成本低；
- 2、采用顺流干燥方式，烟气与湿物料由同一侧进入干燥机，可以利用高温烟气获得很高的蒸发强度，干燥机出口温度低，热效率高；

- 3、可根据不同的物料性质改变运行参数，使物料在干燥机筒体内能够形成稳定的全断面料幕，质热交换更为充分；
- 4、新型给料、排料装置，杜绝了滚筒干燥机给料堵塞、不连续、不均匀和返料等现象，降低了除尘系统的负荷；
- 5、新型内部结构，强化了对已分散物料的清扫和热传导作用，消除了筒体内壁的沾粘现象，对物料水分、粘性的适应性更强；
- 6、干燥机实现了“零水平推力”，大大减少了挡托轮的磨损，筒体运转平稳可靠；
- 7、干燥机采用“调心式托轮装置”，使托轮和滚圈的配合永远呈线性接触，从而大大降低了磨损和动力损耗；
- 8、可根据用户要求控制产品粒度和水分，干燥煤泥时产品水分可达8%以下，粒度可控制在8mm以下。

### 三、煤泥烘干机技术参数

产品规格(m)	处理能力(t/h)	入料水分(%)	出料水分(%)	主机功率(kw)	燃煤热值(kcal/ kg)	入口温度( )
1.5x14	10-15	27 ± 3	8	15	5500	420 ± 10
1.8x14	15-20	27 ± 3	8	18.5	5500	420 ± 10
2.0x20	20-25	27 ± 3	8	18.5	5500	420 ± 10
2.2x20	25-30	27 ± 3	8	22	5500	420 ± 10
2.4x20	30-35	27 ± 3	8	30	5500	420 ± 10
2.6x22	35-40	27 ± 3	8	30	5500	420 ± 10
3.0x24	45-50	27 ± 3	8	37	5500	420 ± 10
3.2x26	50-55	27 ± 3	8	45	5500	420 ± 10

注:1.可根据用户要求及物料性质确定滚筒长径比；

2.处理能可根据物料性质及产品要求确定，上表所列处理量按干燥浮选精煤计算；

3.电机功率可跟据物料特性产量等因素选取；

4.外形尺寸不包括干燥机两端的进、出料装置。

河南科帆售后：

(1) 免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，试运行，现场培训操作人员。

(2) 设备实行三包，保修期一年（正常磨损、易损件及操作不当造成的部件损坏除外）国内客户在质保期内如设备出现故障，我公司保证在接到用户电话后及时到达现场，排除故障，保障用户的正常生产。

官方网站：

<http://www.hnkfzg.com>

<http://www.zhisahji51.com>

欢迎拨打 24 小时小型免费热线：400 - 069 - 3889

本产品的加工定制是是，产品用途是烘干，适用范围是工业用，适用对象是详见参数说明，产品类型是全新，品牌是科帆，型号是 3.2x26煤泥烘干机，适用材质是详见参数，种类是详见参数，自动化程度是详见参数，电源电压是欢迎来电咨询（V），净重是欢迎来电咨询（Kg），外形尺寸（长\*宽\*高）是欢迎来电咨询（mm）