

验布机 布料缩水定型机 针织预缩机 服装缩水机 毛毯呢毯带

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 验布机 布料缩水定型机 针织预缩机 服装缩水机 毛毯呢毯带 |
| 公司名称 | 南宫市明人尼毯厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 种类:压烫机 样式:蒸气式 |
| 公司地址 | 河北 南宫市 凤凰南路东平里108号 |
| 联系电话 | 03195184869 |

产品详情

高温毛毯原材料叙述简介：

芳纶是一种高强度、高模量、低密度和耐磨性好的本质耐热阻燃纤维。它的全称是芳香族聚酰胺纤维，简称芳纶。

芳纶1313最突出的特点就是耐高温性能好，可在220 高下长期使用而不老化，其电气性能与机械性能可保持10年之久，而且尺寸稳定性极佳，在250 左右的热收缩率仅为1%，短时间暴露于300 高中也不会收缩、脆化、软化或者熔融，在超过370 的强下才开始分解，400 左右开始碳化—预缩机毛毯，定型机毛毯，印花机毛毯等高温毛毯必选材料。

我厂专业生产羊毛毡，特氟龙毛毡 芳纶毛毡【ppo毛毡,耐温 600 高耐磨】涤纶毛毡 丙纶毛毡 锦纶毛毡 尼龙毛毡 聚氨

毛毡 芳纶毛毡，芳纶毛毡无缝带 毛毡制品 毛毡制件 毛毡抛光轮，毛毡花型垫，毛毡油封条，毛毡油封垫，毛毡油圈，毛毡

垫片 自贴毛毡 双面胶毛毡

本产品如下

1；印花机毛毯，采用芳香族聚酰胺纤维，耐高温230 -280 ，本材料耐高温不变型，高强抗拉力毛毯表面平整、密度均匀，耐磨性好。使用寿命长，【印花机毛毯温度一般200 -280 之间】。聚氨酯螺旋网基布毛毯一般使用一年致二年，芳纶基布二致三年

2；涤纶毛毡无缝输送带，耐温150 -180 ，锦纶毛毡无缝输送带，耐温150 -160 ，基布1是尼龙基布，2是芳纶基布

3；羊毛毡无缝输送带，耐温阻燃，不融化但炭化，耐高温180 -200 ，涤纶羊毛毡输送带150 -190 ，基布1是尼龙基布，2是芳纶基布，3是锦纶基布，

4；芳纶毛毡无缝输送带，耐高温阻然共分三种温度输送带1，280 -350 ，2，360 -450 ，3，450 -600 ，

5；无缝毛毡套，锦纶羊毛混纺制作耐温180 ，适用于皮革挤水机，皮革熨平机，皮革印花，基布；尼龙线基布，尼龙丝基布

6；锦纶无缝毛毯130 -160 ，用于造纸毛毯，基布是尼龙丝基布

7；工业毛毡，特氟龙毛毡 芳纶毛毡【ppo毛毡,耐温 600 高耐磨】毛毡制品，毛毡抛光轮，毛毡花型垫，毛毡油封条，毛毡油封垫，毛毡油圈，毛毡垫片 自贴毛毡 双面胶毛毡

8；耐火毛毡 高温毛毡150 -1500 ，耐火毛毡，防火毛毡条，高温毛毡垫，条，圈

9；化纤毡，涤纶毡，锦纶毡，腈纶毡。

10；毛毡pvc输送带 毛毡硅胶输送带 毛毡橡胶输送带

本厂专业生产，专心制作，

欢迎各界新老客户前考察

本产品的加工定制是是，种类是压烫机，样式是蒸气式，品牌是明人，型号是FT-J，适用范围是工业用