

精品推荐蔬菜离心机 高效离心机 离心机定制

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 精品推荐蔬菜离心机 高效离心机 离心机定制 |
| 公司名称 | 张家港市港城机械制造厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 种类:脱水机 洗涤容量:5-10千克 (Kg) |
| 公司地址 | 乐余镇永安村 |
| 联系电话 | 58661987 |

产品详情

温馨提示：产品规格齐全，详情来电咨询或者旺旺咨询！

ss450型三足离心机技术参数: 转鼓直径:450mm 工作容积:20l 最大装料限量:25kg 转速:1900r/min
电机功率:1.5kw 转鼓壁厚:3mm 外壳壁厚：1mm外形尺寸：980 × 720 × 625mm。

ss450型三足离心机工作原理：将物料加入转鼓，在离心机作用下物料趋向转鼓壁，液相物穿过覆盖于鼓壁的过滤介质，经鼓壁滤孔排出机外，而固相物则截留在转鼓内，完成固液分离。适合分离含固相颗粒 0.01毫米的悬浮液，固相颗粒可为粒状、结晶状或纤维等形态，也可供物品（如纱束、纺织品等）的脱水，金属切削铁屑和润滑油回收等用。该机结构简单、操作方便，适应性强，过滤时间可根据物料特性及分离要求灵活掌握，滤渣可充分洗涤不，固相颗粒不易被破坏等优点。

ss450型三足离心机可选配置：与物料接触部分为304、316、321不锈钢、衬塑、防爆电与普通

ss 型三足式离心机为人工上部卸料、间歇操作的过滤式离心机。适合分离含固相颗粒 0.01毫米的悬浮液，固相颗粒可为粒状、结晶状或纤维状等形态，也可供物品（如纱束、纺织品等）的脱水。该系列离心机具有结构简单，操作方便，各操作工序可按要求任意调整，滤渣能到充分洗涤，固相颗粒不易破损，适应性强等特点。广泛应用于化工、轻工、纺织、食品、制药、冶金、矿山、稀土、环保等行业。

主要特点：1、结构设计合理，有效的消除了卫生死角，结构件过渡圆滑，表面经抛光处理，外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式，可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。

- 2、外壳翻盖，设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。
- 3、配置在线清洗系统，对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗，保证了洁净度要求，符合 gmp 规范。
- 4、结构简单，操作维修方便。
- 5、通用性强，适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离，也可用于纤维状物料的分离。
- 6、可采用变频器启动，启动平稳，分离因数可调；非接触式能耗制动系统；防静电皮带传动；机体密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求，适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。
- 7、配置氮气保护系统，保证离心机内腔与外部空气隔离。
- 8、晶粒不易破碎。

以上配置有化工用和制药用之分，可视具体要求选配，以达到技术经济性要求。标准配置：1结构：外壳配置翻盖及进料管、洗涤管、观察镜、排气口、照明孔；密闭结构，转鼓及外壳、翻盖等部件为不锈钢材料 (sus304) 制造。机座等为铸造件，表面喷涂油漆。

2传动与制动：普通电机（或防爆电机）+ 磨擦式自动离合器 + 磨擦式手动制动装置。

选装配置：1在线清洗系统。2氮气保护系统。3外部结构件（机座等）材料为不锈钢。

4按用户所分离物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料（sus304、316、316l、321等）或钛材（ta）。与物料接触部分的表面衬橡胶、衬 pe、衬 halar。

5无基础形式（无基础底盘及减振垫）。6传动与制动：防爆电机（或普通电机）+ 变频器 + 能耗制动。

技术参数：

| 项目 | 型号 | | | | |
|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------|
| | ss300 | ss450 | ss600 | ss800 | ss1000 |
| 转鼓直径 mm | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| 转鼓容积 l | 5 | 20 | 40 | 100 | 140 |
| 最大装料限量 kg | 7.5 | 30 | 70 | 140 | 200 |
| 转鼓转速 r/min | 2825 | 1900 | 1500 | 1200 | 1000 |
| 分离因数 2r/g | 1340 | 910 | 750 | 645 | 560 |
| 电机功率 kw | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 |
| 外形尺寸（长宽高）mm | 660*650*760 | 1000*750*630 | 1400*1150*850 | 1750*1300*1000 | 2000 |
| 机器重量 kg | 150 | 250 | 1000 | 1300 | 1800 |

联系人：周法明电话：15306245953qq：943358407

张家港市港城机械制造厂座落在美丽富饶、经济发达的沿江城市--张家港市。紧靠上海、无锡、苏州，交通极为便捷。在利用自身优势的基础上，吸收引进德国意大利的先进技术，由国内优秀管理、设计、塑料加工专业人士加盟而发展起来的一家企业。不断开发新技术产品，完善生产应用技术与服务。正因为如此港城机械每一件产品都深得客户的赞许，同时也创造了丰明机械的品牌。‘质为本、诚为信，创双赢’是我们的根本宗旨，态度决定一切，细节决定成败。

在激烈的市场经济中，奋力进取、励精图治，，塑料管材模具。混合机组、磨刀机、上料机、带锯机及各类塑机配件；产品以其卓越性能、快捷周道的服务、极具性价比的价格，畅销海内外。

电话：15306245953周先生 精益求精当然出类拔萃，企业每一件产品都是港城至诚至善的奉献。科技无穷，创造无限，追求卓越。公司将以更加超凡的信心和优质的服务去书写新的繁荣与梦想。

本产品的加工定制是是，种类是脱水机，洗涤容量是5-10千克（Kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是xy500，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是55，品牌是港城，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是220（V），额定功率是2000（Kw），净重是50（Kg），桶材质是不锈钢