

# CKA型超越离合器 sf

产品名称	CKA型超越离合器 sf
公司名称	诸暨市三丰超越离合器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:sf 型号:CKA 材料:Gr15
公司地址	绍兴市诸暨城西工业开发区庙坞111号(办证中心附近)
联系电话	86-057587883592 13017728596

## 产品详情

cka      ckb      ckc      ckz      pgca      pgcb      pgcc      pgcz      nf      b200

cka型号为无轴承支撑的楔块式单向离合器。使用时需要配合轴承安装以承受轴向负载与径向负载。出厂时已加注润滑脂。径向尺寸与标准轴承尺寸相同。典型安装方式为ck-a型号与轴承同轴并排。相同的公差要求。内环、外环与工件用键联接。

型号 cka	公称转矩 tn.n.m	超越时的极限 转速 nr/min	外环			内环		
			d(h7)	键槽(b x t)	l1	d(h7)	键槽(b1x t1)	l
cka1542-24	55	2500	42	3 x 1.8	22	15	3 x 1.4	24
cka1747-24	80	2500	47	3 x 1.8	22	17	3 x 1.4	24
cka1050-24	80	2500	50	3 x 1.8	22	10	3 x 1.4	24
cka1250-24	80	2500	50	4 x 2.5	22	12	4 x 1.8	24
cka1652-24	60	2500	52	4 x 2.5	22	16	4 x 1.8	24
cka2060-22	100	2250	60	6 x 3.5	22	20	6 x 2.8	22
cka2060-24	100	2250	60	6 x 3.5	22	20	6 x 2.8	24
cka2060-30	100	2250	60	6 x 3.5	20	20	6 x 2.8	30
cka2463-24	150	2000	63	6 x 3.5	24	24	6 x 2.8	24
cka2563-26	180	2000	63	6 x 3.5	24	25	6 x 2.8	26
cka2563-32	180	2000	65	6 x 3.5	30	25	6 x 2.8	32
cka2465-26	250	1800	65	6 x 3.5	24	24	6 x 2.8	26

cka2465-32	250	1800	65	6 x 3.5	30	24	6 x 2.8	32
cka2565-32	250	1800	65	6 x 3.5	30	25	6 x 2.8	32
cka2070-24	315	1500	70	6 x 3.5	22	20	6 x 2.8	24
cka2870-32	315	1500	70	6 x 3.5	30	28	6 x 2.8	32
cka3072-24	315	1500	72	6 x 3.5	22	30	6 x 2.8	24
cka2575-32	315	1500	75	8 x 4	30	25	8 x 3.3	32
cka2580-32	350	1500	80	8 x 4	30	25	8 x 3.3	32
cka3080-32	350	1500	80	8 x 4	30	30	8 x 3.3	32
cka2580-26	350	1500	80	8 x 4	24	25	8 x 3.3	26
cka2585-30	400	1500	85	8 x 4	28	25	8 x 3.3	30
cka3085-32	400	1500	85	8 x 4	30	30	8 x 3.3	32
cka3585-32	400	1250	85	8 x 4	30	35	8 x 3.3	32
cka3590-32	456	1250	90	10 x 5	30	35	10 x 3.3	32
cka4090-32	456	1250	90	10 x 5	30	40	10 x 3.3	32
cka45100-30	655	1250	100	10 x 5	28	45	10 x 3.3	30
cka32100-34	655	1250	100	10 x 5	32	32	10 x 3.3	34
cka35100-34	655	1250	100	10 x 5	32	35	10 x 3.3	34
cka38100-34	655	1250	100	10 x 5	32	38	10 x 3.3	34

本产品的品牌是sf，型号是CKA，材料是Gr15，规格是标准，扭矩是50-2000，适用范围是用于提升机、印刷、食品、医疗、纺织、化工，重量是1-15Kg，转速是300-3000R/min