

品种齐全摩托车超越离合器 雅马哈摩托车离合器

产品名称	品种齐全摩托车超越离合器 雅马哈摩托车离合器
公司名称	上海帅天摩托车配件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Yamaha/雅马哈 型号:YP250 内径:详见内容
公司地址	上海嘉定工业区叶城路1630号
联系电话	021-60852445 18821201483

产品详情

产品展示

一口价150.00元 小兵摩配 雅马哈马杰斯特 (majesty) yp250 超越离合器 (启动盘)

一口价110.00元 小兵摩配-摩托车配件-建设雅马哈ybr125离合器边盖

一口价150.00元 小兵摩配 - 摩托车配件——雅马哈 x v 2 5 0 离合器边盖

一口价280.00元 小兵摩配-摩托车配件-建设雅马哈ybr125离合器 (5片)

公司简介

上海帅天摩配有限公司是一家以经营国内外名牌产品为主导的配件公司，主要经营本田、铃木、雅马哈系列配件如本田cvt、cm 铃木gn125、gn250、gs125、an125、gz125、en125 雅马哈xv125、xv250、劲龙jym250、sr150、js150 天剑125等车型。生产摩托车系列气缸3q牌,中浦牌,生产摩托车启动盘等。本公司愿与全国各地生产企业，经销商，批发商合作成为厂家在上海地区摩托车零部件及相关产品销售与服务的窗口，可代办公路，铁路，航空，快递，邮购等业务。

您还在为自己如何选择摩托车的配件而烦恼吗？现在您不必再烦恼了，因为金小兵摩配商行将诚心为您解决这一问题。并且您可以在我们的摩配商行享受到一条龙服务。

我们的承诺是：同样的质量,价格低。无论您身处哪里都可以享受到我们优质的服务，欢迎浏览我们的网页，相信在那里可以找到您所需要的摩托车配件。

您还在等什么？心动不如行动，马上与我们联系吧！为您的爱车找到更好的配件！因为专业，所以更好；因为用心，所以放心！

主要产品：正洲汽门、维纳特汽门，tk化油器、三国化油器、京滨化油器，ngk火花塞、易初日精仪表、重庆三信电器、富士摩擦片、日本m链、信一凸轮、东亚活塞环、信诚喇叭、开先达电器、华润电机、东电电机、长江消声器、隆中碟盘、金陵链轮、tyc链条、川南减震、拓普减震.金飞铝轮...

定义：

离合器安装在发动机与变速器之间，汽车从启动到行驶的整个过程中，经常需要使用离合器。它的作用是使发动机与变速器之间能逐渐接合，从而保证汽车平稳起步；暂时切断发动机与变速器之间的联系，以便于换挡和减少换挡时的冲击；当汽车紧急制动时能起分离作用，防止变速器等传动系统过载，起到一定的保护作用。

离合器类似开关，接合或断离动力传递作用，因此，任何形式的汽车都有离合装置，只是形式不同而已。

离合器使用安装注意事项：

离合器安装前必须清洗干净，去除防锈脂及杂物。

离合器可同轴安装，也可以分轴安装，轴向必须固定，主动部分与从动部分均不允许有轴向窜动，分轴安装时，主动部分与从动部分轴之间同轴度应不大于0.1mm。

湿式电磁离合器工作时，必须在摩擦片间加润滑油，润滑方式采用(1)分浇油润滑；(2)油浴润滑，其浸入油中的部分约为离合器体积的5倍；(3)轴心供油润滑，在高速和高频动作时应采用轴心供油方法。

牙嵌式电磁离合器安装时，必须保证端面齿之间有一定间隙，使空转时无磨齿现象，但不得大于 值。

电磁离合器及制动器为b级绝缘，正常温升40 。极限热平衡时的工作温度不允许超速100 ，否则线圈与摩擦部分容易发生破坏。

电源及控制线路，离合器电源为直流24伏(特殊定货除外)。它由三相或单相交流电压经降压和全波整流(或桥式整流)得到，无稳压及平波要求功率要足够大。不允许用半波整流电源。

离合器的作用：

1、保证汽车平稳起步

这是离合器的首要功能。在汽车起步前，自然要先起动发动机。而汽车起步时，汽车是从完全静止的状态逐步加速的。如果传动系（它联系着整个汽车）与发动机刚性地联系，则变速器一挂上档，汽车将突然向前冲一下，但并不能起步。这是因为汽车从静止到前冲时，具有很大的惯性，对发动机造成很大地阻力矩。在这惯性阻力矩作用下，发动机在瞬间转速急剧下降到最低稳定转速（一般300-500rpm）以下，发动机即熄火而不能工作，当然汽车也不能起步。

因此，我们就需要离合器的帮助了。在发动机起动后，汽车起步之前，驾驶员先踩下离合器踏板，将离合器分离，使发动机和传动系脱开，再将变速器挂上档，然后逐渐松开离合器踏板，使离合器逐渐接合。在接合过程中，发动机所受阻力矩逐渐增大，故应同时逐渐踩下加速踏板，即逐步增加对发动机的燃料供给量，使发动机的转速始终保持在最低稳定转速上，而不致熄火。同时，由于离合器的接合紧密程度逐渐增大，发动机经传动系传给驱动车轮的转矩便逐渐增加，到牵引力足以克服起步阻力时，汽车即从静止开始运动并逐步加速

2、实现平顺的换档

在汽车行驶过程中，为适应不断变化的行驶条件，传动系经常要更换不同档位工作。实现齿轮式变速器的换档，一般是拨动齿轮或其他挂档机构，使原用档位的某一齿轮副推出传动，再使另一档位的齿轮副

进入工作。在换档前必须踩下离合器踏板，中断动力传动，便于使原档位的啮合副脱开，同时使新档位啮合副的啮合部位的速度逐步趋向同步，这样进入啮合时的冲击可以大大的减小，实现平顺的换档。

3、防止传动系过载

当汽车进行紧急制动时，若没有离合器，则发动机将因和传动系刚性连接而急剧降低转速，因而其中所有运动件将产生很大的惯性力矩（其数值可能大大超过发动机正常工作时所发出的最大扭距），对传动系造成超过其承载能力的载荷，而使机件损坏。有了离合器，便可以依靠离合器主动部分和从动部分之间可能产生的相对运动以消除这一危险。因此，我们需要离合器来限制传动系所承受的最大扭距，保证安全。离合器可分为：摩擦离合器，或是利用液体作为传动的介质（即液力偶合器），或是利用磁力传动（即电磁离合器）

本产品的品牌是Yamaha/雅马哈，型号是YP250，内径是详见内容，摩擦系数是详情请致电，自由行程是详见内容