空压通轴式离合器,空心离合器,气动离合器（轴安装）NAC型

产品名称	空压通轴式离合器,空心离合器,气动离合器（轴安装）NAC型
公司名称	常州锐展机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾 型号:NAC型 类型:气动制动器
公司地址	天宁区茶山村委茶山巷41号
联系电话	13815071125 18961160738

产品详情

常州昆展机械有限公司
致力于cct品牌的推广，务求带给用户最完善的服务。联系人：江超 手机：13915839262
传真：0519-86474122 qq：1297712927 网址：www.cctoe.com www.cctocct.com 地址：常州市
天宁区茶山工业园常州锐展机械有限公司，秉持一贯的高质量理念，提供完善的产品组合：空压离合器·制动器、空油压碟式制动器·离合器、磁粉离合器·制动器、张力控制系统、安全夹头、气胀轴、电磁离合器·制动器。气动制动器，气动刹车，碟式制动器，碟式刹车，空压碟式制动器，气动离合器，空压通轴式制动器离合器，空油压碟式制动器，安全夹头，张力控制系统，磁粉制动器离合器，电磁制动器离合器，气胀轴。

气动制动器又叫气动刹车或空压式制动器，常用可以分为碟式刹车、通轴式制动器。又分为通气刹车（不通气打开状态，一通气，两面刹车钳夹住刹车盘或制动圆盘，以达到刹紧的效果。也有断气刹车（通气状态下打开，一断气，两面刹车钳夹住刹车盘或制动圆盘，以达到刹紧的效果，安全性能更卓越）

同时气动制动器也可用于一下机械设备——捻股机制动器，倍捻机制动器，双捻机制动器，双倍捻机制动器，拉丝机制动器，拔丝机制动器，倒丝机制动器，重卷机制动器，外绕机制动器，层绕机制动器，收线机制动器，放线机制动器，卷取机制动器，残扭检测机制动器，钢帘线设备制动器，钢帘线机械制动器，钢丝帘布机械制动器，线材制造设备制动器，线材制造机械制动器，捻股机刹车，倍捻机刹车，双捻机刹车，双倍捻机刹车，拉丝机刹车，拔丝机刹车， 倒丝机刹车，重卷机刹车，外绕机刹车，层绕机刹车，收线机刹车，放线机刹车，卷取机刹车，残扭检测机刹车，钢帘线设备刹车，钢帘线机械刹车，钢丝帘布机械刹车，线材制造设备刹车，线材制造机械刹车

其他『空压碟式制动器』参考：

dbg型(立式)空压碟式制动器经济型碟式制动器，提供稳定有效并且可调的制动力。立式安装节省空间，敞开式摩擦面散热优异。易于更换的摩擦组件，且不含石棉，制动圆盘厚度10mm-20mm可选。耐水，耐尘，耐高温，频繁使用耐久性高，性能稳定。
利用空气压力动作，无电气火花，具有防暴性，安全可靠。 制动力可任意调整，制动矩范围广。 散热效果良好，摩擦片耐摩且两片式，更换容易。适用于工作机械、建设机械、轧钢杨械、伸线杨、绞线机、卷取杨、门型 起重机及天车、造纸杨械、船舶重型车、切边、放料、定位、张力

控制 等场合。有两种规格气磅头----4#、5#。 刹车圆盘厚度---10mm、20mm、38mm

dbg规格表：

型号	dbg—104	dbg—105	dbg—204	dbg—205
圆盘厚度	10mm	10mm	20mm	20mm
圆盘直径	200mm↑	200mm↑	200mm↑	200mm↑
最大压力	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa
压缩比	0.74	0.74	0.74	0.74
摩擦片磨耗	7mm	7mm	7mm	7mm
重量（约）	5.5kg	6kg	5.5kg	6kg
x	18mm	36mm	13mm	31mm
y	145mm	160mm	145mm	160mm
φz	141mm	177mm	141mm	177mm

dbh型(卧式)空压碟式制动器卧式安装型碟式制动器，对应立式安装型提供约2倍制动力。加配可伸缩弹片确保制动平衡，亦有制动圆盘厚度10mm-20mm-38mm可选。耐水，耐尘，耐高温，频繁使用耐久性高，性能稳定。利用空气压力动作，无电气火花，具有防暴性，安全可靠。制动力可任意调整，制动矩范围广。散热效果良好，摩擦片耐摩且两片式，更换容易。适用于工作机械、建设机械、轧钢杨械、伸线杨、绞线机、卷取杨、门型起重机及天车、造纸杨械、船舶重型车、切边、放料、定位、张力控制等场合。此为卧式，有两种规格气磅头----4#、5#，并分左右两式。

dbh规格表：

型号	dbh—104	dbh—105	dbh—204	dbh—205	dbh—384	dbh—385
圆盘厚度	10mm	10mm	20mm	20mm	38mm	38mm
圆盘直径	200mm↑	200mm↑	200mm↑	200mm↑	350mm↑	350mm↑
最大压力	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa
压缩比	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83
摩擦片磨耗	7mm	7mm	7mm	7mm	7mm	7mm
重量（约）	8.5kg	9kg	9kg	9.5kg	9.5kg	10kg
y	263mm	280mm	263mm	280mm	263mm	280mm
φz	141mm	177mm	141mm	177mm	141mm	177mm

dbf型空压碟式制动器底面固定型直推式小型制动器，适应不同的安装方式，也能够使用在直线运动的制动上。较大的摩擦面积延长维护周期，可长寿命运行。如果在一个圆盘上安装若干个制动器，转矩也随之若干倍的增大。耐水，耐尘，耐高温，频繁使用耐久性高，性能稳定。利用空气压力动作，无电气火

花，具有防暴性，安全可靠。制动力可任意调整，制动矩范围广。散热效果良好，摩擦片耐摩且两片式，更换容易。适用于工作机械、建设机械、轧钢杨械、伸线杨、绞线机、卷取杨、门型起重机及天车、造纸杨械、船舶重型车、切边、放料、定位、张力控制等场合。

dbf规格表：

型号	dbf-8	dbf-10	dbf-1
圆盘厚度	8mm	10mm	15mm
圆盘直径	220mm↑	220mm↑	220m
最大压力	0.7mpa	0.7mpa	0.7mp
制动推力（6kg/cm ^{2} ）	77kg	77kg	77kg
气压缸面积	19.63cm ^{2}	19.63cm ^{2}	19.63
摩擦片磨耗	7mm	7mm	7mm
重量（约）	1kg	1.2kg	1.4kg

dbc型空压碟式制动器夹持式小型制动器，灵活的安装方式，更加节约安装空间。特别适合用在轻负载情况下转矩控制与制动保持使用。同样具有良好散热性与维护便利性，提供改性手调控制型。dbc规格表：

型号	bdc-10
圆盘厚度	10mm
圆盘直径	150mm↑
最大压力	0.6mpa
气压缸面积	19.63m ^{2}
摩擦片磨耗	5mm
重量（约）	2.3kg

dbn型空压碟式制动器

利用空气压力动作，无电气火花，具有防暴性，安全可靠。 制动力可任意调整，制动矩范围广。 散热效果良好，摩擦片耐摩且两片式，更换容易。适用于工作机械、建设机械、轧钢杨械、伸线杨、绞线机、卷取杨、门型 起重机及天车、造纸杨械、船舶重型车、切边、放料、定位、张力 控制
等场合。有两种规格气磅头----4#、5#。 刹车圆盘厚度---20mm、38mm

dbn规格表：

型号	dbn-204	dbn-205	dbn-384	dbn-385
圆盘厚度	20mm	200mm	380mm	380mm
圆盘直径	200mm↑	200mm↑	350mm↑	350mm↑
最大压力	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa
压缩比	1.83	1.83	1.83	1.83
摩擦片磨耗	7mm	7mm	7mm	7mm
重量（约）	9.5kg	10kg	11.5kg	12kg
y	320mm	340mm	320mm	340mm
φz	141mm	177mm	141mm	177mm

本产品的品牌是台湾，型号是NAC型，类型是气动制动器，尺寸是看图解，用途是离合