橡胶垫片 法兰橡胶垫 三元乙丙丁晴胶垫 各种橡胶制品

产品名称	橡胶垫片 法兰橡胶垫 三元乙丙丁晴胶垫 各种橡胶制品
公司名称	大城县广安宏达防腐密封件厂
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 适用范围:门窗,汽车,机械,轴承,泵,化工 厂家(产地):河北大城
公司地址	河北 大城县 大城广安开发区
联系电话	03165591222 18833600011

产品详情

产品名称 使用温度 使用压力 常用规格

橡胶垫片

丁腈橡胶垫片 51°C~121°C 压力<2.5mpa dn15～dn400

氟橡胶垫片 -30°C~200°C 压力<3.0mpa dn15～dn400

天然橡胶垫片 -57°C~93°C 压力<2.5mpa dn15～dn400

氯丁橡胶垫片 -51°C~121°C 压力<2.5mpa dn15～dn400

三元乙丙橡胶垫片 -57°C~176 压力<2.5mpa dn15～dn400

硅橡胶垫片 -100°C~300°C 压力<3.0mpa dn15～dn400

耐油是橡胶材质的很重要的一个特性，橡胶垫很多情况下都要需要用在各种油性介质的环境中，耐油特性是橡胶垫的一个很重要的参数，但是各种橡胶材质的耐油本领也有不同，下面将作详细介绍

耐燃油性：氟橡胶fkm
和氟硅橡胶fmvq对燃料油的抗耐性最好。而氯丁橡胶和氯化聚乙烯橡胶cpe耐燃油性最差。

丁晴橡胶的耐燃油性随丙烯晴含量增加而提高。氯醇橡胶的耐燃油性比丁晴橡胶好。

耐混合燃油性：氟硅橡胶fmvq和氟橡胶fkm
对混合燃料油的抗耐性最好。丙烯酸酯橡胶耐耐混合燃油性最差。

丁晴橡胶的耐混合燃油性随丙烯晴含量增加而提高。

含氟量高的氟橡胶对混合燃油的稳定性较好。

耐酸性氧化燃油性：

对酸性氧化燃油来说，酸性氧化燃油中的氢过氧化物可使硫化胶的性能恶化，所以在燃油系统中常用的丁晴橡胶，氯醇橡胶难以满足长期使用的要求。

只有含氟弹性体如氟橡胶fkm，氟硅橡胶fmvq，氟化磷晴和氢化丁晴橡胶性能较好。

普通的丁晴橡胶胶料，不能在125度的酸性汽油中长时间工作。只有采用氧化镉活化的低硫-给硫体以及白碳黑为主要原料的丁晴橡胶，才能较好的耐酸性汽油。增加丙烯晴的含量，可使酸性汽油的渗透性降低

本产品的材质是天然橡胶，适用范围是门窗,汽车,机械,轴承,泵,化工，厂家(产地)是河北大城，是否标准件是标准件，性质是耐腐蚀，用途是轴用密封,孔用密封,固定密封,油封,水封