

# 全国水果保鲜展示柜|新款立式风幕柜|量身定做各种冷藏柜

产品名称	全国水果保鲜展示柜 新款立式风幕柜 量身定做各种冷藏柜
公司名称	上海雪潮电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雪弗尔 货号:FMG-2.0M 型号:FMG-2.0M
公司地址	上海嘉定区曹安公路3643号
联系电话	86-02169018161 18964798955

## 产品详情

产品名：超市立风柜

[更多产品](#)

产品说明：

超市立风柜产品说明：1、双重制冷技术，解决了单一制冷方式难以克服的技术问题，使超市立风柜柜内无制冷超宽搁板，为客户提供更大的有效展示面积及更多的存货量，置于每层搁板前沿的专用灯管，增强了柜内物品3、一体式发泡及坚固牢靠的钢架基础，使得超市立风柜柜体保温性能更好，结构更加坚固耐用；4、耐腐蚀性板柜体内胆增加了柜体的使用寿命；5、全透明玻璃侧板，使超市立风柜柜内物品一目了然，增强了柜内物品展示、微电脑控制的数字温控器，使超市立风柜柜内物品温度控制更精确，配有夜间节能帘，专供夜晚和非营业时间节约电能，降低使用成本。

超市立风柜用途：应用于超市、便利店、各大酒店、宾馆、酒楼、中西餐厅、商场、医院、药店、机关单位、食堂、蛋糕房、西饼屋、酒吧、咖啡馆、ktv、果汁冷饮店、啤酒屋、夜排档、茶叶水果、农产品批发市场、实体店

技术参考：

产品名称	型号	尺寸 (mm)	温度 ( )	功率 (w)	电压 ( )
超市立风柜	lfg-xc-b	2000*800*2000	2~8	1500w	220v/38
超市立风柜	lfg-xc-b	2000*950*2000	2~8	1500w	220v/38
超市立风柜	lfg-xc-b	2000*1000*2000	2~8	1500w	220v/38
超市立风柜	lfg-xc-b	2000*1080*2000	2~8	1500w	220v/38

以上尺寸为常用尺寸，产品的长度及颜色可以按照客户的要求去定做；

#### 使用方法：

本产品出厂时已安装调试好，用户运过去以后等3~4小时过后插电即可使用；

#### 工程案例：

#### 售后服务：

全国联保，免费上门服务，24小时内解决问题；如有问题直接拨打:18964798955

#### 超市立风柜保养：

新购买或搬运后的超市立风柜，应静置2至6小时后再开机。使用前，先进行2至6小时空箱通电运行。停机后，需等待5分钟以上，以免烧坏压缩机。

超市立风柜在使用过程中，冷凝器会附着很多灰尘等杂物，这样冷凝器的散热效果就大打折扣制冷效果自然所以在冬季，应将超市立风柜的冷凝器进行彻底的清理，这样才能让他在夏季处于最佳的工作状态。

超市立风柜放货时要均匀，避免层板受力不均导致变形。

超市立风柜在夜间停业时间，请把夜幕帘拉下。超市立风柜最好一个月擦拭清理一次，这样能更好的延长超市立风柜的使用寿命。

定期清扫压缩机和冷凝器。

定期对超市立风柜进行清洁（每2个月至少1次）。清洁时先切断电源，用中性清洗剂和水轻轻擦洗，然后蘸清洗剂拭去。不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冷藏展示柜。

超市立风柜长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后，将箱门关好。

本产品的品牌是雪弗尔，货号是FMG-2.0M，型号是FMG-2.0M，冰箱种类是冷藏冰箱，冰箱总容积是300升以上，制冷方式是风冷，制冷控制系统是电子温控，耗电量是0.4以下（Kw/天），外型尺寸是2000\*950\*2000