

涂料专用白云母粉200目、325目、400目、800目

产品名称	涂料专用白云母粉200目、325目、400目、800目
公司名称	广州梵浩贸易有限公司
价格	面议
规格参数	原产地:山西、安徽 粒度/目数:80目-1250（目）（目） 白度:92（%）
公司地址	广东广州市天河区黄村福元中路5号晨晖商务中心C241
联系电话	02028096323 13570316833

产品详情

产品物性：

云母粉是一种非金属矿物，含有多种成分，其中主要有sio 2，含量一般在49%左右， al 2 o 3 含量在30%左右。云母[1]具有良好的弹性、韧性。绝缘性、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、附着力强等特性，是一种优良的添加剂。

产品用途：

它广泛地应用于电器、电焊条、橡胶、塑料、造纸、油漆、涂料、颜料、陶瓷、化妆品、新型建材等行业。

产品性能：

其广泛的应用于建材行业、消防行业、灭火剂、电焊条、塑料、电绝缘、造纸、沥青纸、橡胶、珠光颜料等化工工业。超细云母粉作塑料、涂料、油漆、橡胶等功能性填料，可提高其机械强度，增强韧性、附着力抗老化及耐腐蚀型等。除具有极高的电绝缘性、抗酸碱腐蚀、弹性、韧性和滑动性、耐热隔音、热膨胀系数小等性能外，又率先推出片体二表面光滑、径厚比大、形态规则、附着力强等特点。

涂料工业方面：绢云母特别适合作油漆涂料的添加剂，某些独特涂料的填料。可大大提高涂料的抗老化性能，增强涂层的耐候性，防止龟裂，变色，延迟粉化，耐大气老化性，抗力强等特点。防水涂料，防锈涂料，绝缘涂料，防火涂料，路标涂料，防污染涂料，防高温涂料，其它特种涂料。

产品包装及其运输：

25kgs/编织袋

按一般非危险品运输、阴凉处安放保存

本产品的原产地是山西、安徽，粒度/目数是80目-1250（目）（目），白度是92（%），含量 $\geq$ 是98（%），含水量是0.13（%），含砂量是0.3（%），松散密度是0.4（g/cm³），PH值是6-8，加工工艺是干法