

超细云母粉，超微细云母粉，湿法云母粉，1250目云母粉

产品名称	超细云母粉，超微细云母粉，湿法云母粉，1250目云母粉
公司名称	石家庄托玛琳矿产品有限公司
价格	面议
规格参数	原产地:灵寿县 粒度/目数:1250目(目) 白度:80(%)
公司地址	河北省石家庄市新华区友谊北大街(313号)和朝阳路交口
联系电话	0311-87727683

产品详情

当前位置：云母系列产品--云母粉

白云母粉是一种非金属矿物，含有多种成分，其中主要有 SiO_2 ，含量一般在49%左右， Al_2O_3 含量在30%左右。云母具有良好的弹性、韧性。绝缘性、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、附着力强等特性，是一种优良的添加剂。它广泛地应用于电器、电焊条、橡胶、塑料、造纸、油漆、涂料、颜料、陶瓷、化妆品、新型建材等行业，用途极其广泛。随着科学技术的不断发展，人们开辟出新的应用领域。

白云母粉的特征及主要化学成份 白云母晶体呈六方形的板状和柱状，接合面平态，集合体呈片状或鳞片状，故称碎片白云母。碎片白云母呈白色透明半透明状态，且质地纯洁，无斑点。片状云母在矿石中的片径为2 - 10毫米，其分子式为 $\text{KAl}_2(\text{AlSi}_3\text{O}_{10})(\text{OH})_2$ 。其化学成份见下表：白云母的主要化学成份：化学成份：

化学成份 SiO_2 Al_2O_3 K_2O Na_2O MgO Fe_2O_3 S P 含量(%)

我厂生产的白云母粉主要规格有：-20+40目，-40+60目，-60+100目，-100+200目，-200+325目，-500目，-800目，-1000目，-40+60目，通过率都在95%以上。

部分详细技术指标如下表：

规格(目) -20+40-40+60-60+100-100+200-200+325-325目

含砂量%
通过率%
溶重比
游离铁含量 (ppm)
含水量%

白云母的主要用途：

白云母粉的特性是绝缘、耐高温、有光泽、物量化学性能稳定，具有良好的隔好的隔热性、弹性和韧性。经加工成云母粉还有较好地滑动性的较强的覆盖性和附着力。

(a) 日用化工原料：主要用于化妆品，胭脂红和珍珠光颜料等。可增加光泽。

(b) 云母陶瓷原料：可作为云母陶瓷的添加剂，伸缩性绝缘性和耐高温性能。

(c) 油漆添料：珠光油漆采用云母做添料，能增强油漆的透明度和光泽，降低成本。

(d) 塑料和橡胶添料：

塑料和橡胶中加入云母粉后能提高塑料和橡胶的抗老化性，增加强度，降低生产成本。

(e) 建筑材料：云母粉在建筑材料中应用更加广泛，如应用于屋面材料中，起防水、防火、保温、隔热和装饰作用。用于油毡、管道、砂浆和胶结剂中能提高使用性能等等

未完 下一页 点击查看白云母、黑云母、绢云母、金云母详细介绍

云母粉,白云母粉,金云母粉,黑云母粉,绢云母粉,灵寿县云母粉加工厂云母粉,白云母粉,金云母粉,黑云母粉,绢云母粉,灵寿县云母粉加工厂

本产品的原产地是灵寿县，粒度/目数是1250目（目），白度是80（%），含量是100（%），含水量是0（%），含砂量是0（%），松散密度是2.4（g/cm³），PH值是6.9，加工工艺是湿法