

# 云母、云母片、云母碎、云母粉

产品名称	云母、云母片、云母碎、云母粉
公司名称	灵寿县石峰矿业加工厂
价格	面议
规格参数	原产地:河北 粒度/目数:325目(目) 白度:70(%)
公司地址	中国河北石家庄灵寿县慈峪镇石坎村西
联系电话	86 0311 82610173 13931853868

## 产品详情

云母通常呈假六方或菱形的板状、片状、柱状晶形。颜色随化学成分的变化而异，主要随Fe含量的增多而变深。云母普遍存在多型性，其中属单斜晶系者常见，其次为三方晶系，其余少见。云母族矿物中最常见的矿物有黑云母、白云母、金云母、锂云母、绢云母等。白云母无色透明或呈浅色；黑云母为黑至深褐、暗绿等色；金云母呈黄色、棕色、绿色或无色；锂云母呈淡紫色、玫瑰红色至灰色。

云母具有独特的耐酸性、耐碱化学稳定性、耐热性、不燃性，良好的绝缘性，玻璃光泽，解理面上呈珍珠光泽。莫氏硬度一般2~3.5，比重2.7~3.5。平行底面的解理极完全。

云母按化学成份和颜色通常分为：白云母、黑云母、绢云母、金云母。

按加工工艺可以分为干法云母、湿法云母、低铁云母。

按形状大小和加工阶段分为云母原矿，云母片、云母碎、云母粉。我厂生产加工各种云母产品。云母型号：云母原矿，云母片，云母粉主要规格有：20目、40目、60目、80目、100目、200目、325目、400目、500目、600目、800目、1000目、1250目、2500目等。

云母广泛应用于电焊条、涂料、油漆、塑料、油毡造纸、油田钻井、装饰化妆等行业。云母在油漆中使用，可以减少紫外线或其它光和热对漆膜的破坏，增加涂层的耐酸、碱和电绝缘性能，使涂层光亮美观，提高涂层的耐久性、抗冻性、抗腐蚀性、坚韧性和密实性、降低涂层的透气性，防止斑点和龟裂，还可防止油漆沉淀，云母粉代替油漆部分原料，可降低成本，是重要防腐涂料的首选填料。云母可做油井的钻井泥浆添加剂，起密封作用。云母粉用于屋面材料中，起防雨保暖、隔热和装饰作用。云母粉与矿棉树脂、涂料混合，可做混凝土、石材、砖砌外墙的装饰作用。云母可用于油毡、管道砂浆、胶结剂；制作装饰涂料、吸声泥灰、天花板及混凝土的填充剂；在橡胶制品中润滑剂、脱膜剂，高强度绝缘和耐热、耐酸碱制品的填充剂。

本产品的原产地是河北，粒度/目数是325目(目)，白度是70(%)，含量是99.9(%)，含水量是0.1(%)，含砂量是0.01(%)，松散密度是2.8(g/cm<sup>3</sup>)，PH值是7，加工工艺是干法