

真石漆包工包料一条龙服务

产品名称	真石漆包工包料一条龙服务
公司名称	上海永铭化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 上海市嘉定区 南翔镇三陈村老陈翔路2号
联系电话	86 021 39125433 13901650452

产品详情

本公司有专业的施工团队，有施工资质证书。

供应砂壁漆，砂壁漆、质感涂料，上海永铭化工有限公司生产各种质感涂料，欢迎来人来电考察咨询。

本品为水性体系，含有细砂的耐用乳胶漆，能抵御不同的气候变化，细砂呈现的质感使得涂膜更具装饰效果和遮盖表面的轻微的凹凸。产品特点1. 细砂质感能遮盖表面轻微的凹凸；2. 极具优异的耐候、保色性；3. 特强的耐沾污性、耐碱性；4. 防霉抗藻，附着力强。产品用途适用于适合用于室内外的各种住宅、写字楼、酒店、厂房、学校等大型建筑物的新建工程及翻新工程。技术参数主要成分改性丙烯酸乳液、颜填料、各类助剂光泽/颜色哑光，调色时请参照《240色卡》各类颜色；体积固含量42.6%理论涂布率约8m²/kg（平面，一遍，以干膜厚度30±3μm计，产品实际涂布率会因不同因素影响而有差异，如涂布方法、施工工具、稀释比例、颜色、使用条件及被涂面的平整性等，施工深色或艳色产品时，请适当增加涂刷遍数，直至达到满意的效果）表干时间 2h（25℃，相对湿度 85%）重涂间隔 2h（25℃，相对湿度 85%）湿膜厚度 140μm（平面、两遍）干膜厚度 60μm（平面、两遍）配套体系底漆：永铭白色水性抗碱底漆（1遍），中途漆：永铭砂胶漆（2遍），罩面漆：永铭罩光剂1遍施工指导施工工具刷涂滚涂稀释比例(重量比)按包装极说明，稀释方法用清水稀释工具清洗施工后立即用清水清洗施工条件施工时要求墙体温度在5~40℃之间，含水率 10%，空气湿度 85%