

波纹管厂家供应304不锈钢空调波纹管 热水器波纹管

产品名称	波纹管厂家供应304不锈钢空调波纹管 热水器波纹管
公司名称	玉环市米勒水暖配件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:春盛 使用温度范围:-20 ° -120 ° ()
公司地址	玉环县楚门镇西南村南兴东路58-61号
联系电话	86 0576 87418859

产品详情

产品名称	材质	规格	压力
中央空调波纹管	黄铜57-3	4分-2-1/2寸	1.6mpa
全国招商服务热线：400-888-9122			

1、货源说明

本店所有的产品都由本公司自己生产；

2、购物流程

拍下产品 客服把运费改好 买家付款-----卖家发货 快递送货上门---大件物流打电话给买家提货 付运费提货 买家支付宝确认收货；3、关于运费亲爱的买家，本公司的所有产品都不包邮。我们的产品价格很低，请各位买家在购买产品的时候注意此说明。有的买家会说别的卖家都包邮，你们怎么不包邮呢，因为我们不把邮费加到水管的价格里，网上购物拼的不是价格而是性价比，我们的水管保证在同等的价格里质量品质要比其他的卖家好。请您放心，我们会为您找最便宜的物流公司。小件产品一律发快递，大件产品发快递公司很贵，因为快递公司都是按照重量来收费的，所有大件产品都走物流公司，物流要便宜，到达县市区卸货点，需要自提，运费在您提货后付给物流公司4、关于客服如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障，可以直接电话联系 5、关于售后本店所有的产品都是包换不包赔的，有质量问题我们全部包换，退货：质量问题或者我们发错货包运费，买错或者物流原因要自己承担来回运费， 6、关于发货72小时内发货

不锈钢波纹管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中，用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移，吸收振动能量，能够起到减振、消音等作用，具有柔性好、质量轻、耐腐蚀、抗疲劳、耐高低温等多项特点。

浅环形波波纹管，刚度较大，仅适用于静态应用工况，用密封垫密封，一般用于风机盘管和新风机组等设备的配管连接。

二、适用工况公称通径：dn15 - dn50产品长度：200mm - 600mm公称压力：1.6mpa工作温度：-50 - 200
介质：水，液体、气体等。接头：iso标准锥管螺纹、npt、jis标准锥管螺纹可选用外螺纹或内螺纹连接形式

三、结构及材料

1.波纹管：进口不锈钢3042.密封垫:石棉橡胶、聚四氟乙烯3.接头：铜镀铬、碳钢镀锌、不锈钢

四、产品代号示例

五、安装注意事项

1、施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面，防止焊渣和引弧烧伤金属软管。2、严禁金属软管扭曲安装。3、不应沿金属软管根部弯曲，不应有死弯。4、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性，介质中氯离子含量应 $\leq 25 \text{ ppm}$ 。5、不能用含氯的清洁剂活钢丝刷清除金属软管内的污物。

本产品的加工定制是是，品牌是春盛，使用温度范围是 $-20^{\circ} - 120^{\circ}$ （ ），摩擦系数是0.01，磨损量是0.01，抗撞强度是1.6（MPa），材质是304进口不锈钢，管道口径是DN15-DN65（mm），管道厚度是0.28（mm），适用流体是水.气.油，型号是ML-8021，规格是6分,1寸,1-1/4寸,1-1/2寸,2寸,2-21/2寸，结构形式是单壁波纹管，壁厚是0.25，长度是200mm--300mm