

鄂银通供应改性YT无机活性保温砂浆YT无机保温隔热材料

产品名称	鄂银通供应改性YT无机活性保温砂浆YT无机保温隔热材料
公司名称	十堰青山防水节能保温有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	类型:环保保温涂料 品牌:YT 干燥时间 :12 (h)
公司地址	湖北 十堰市张湾区 方山路51号龙泉工业园
联系电话	13971915648 13971915648

产品详情

yt-j无机活性墙体外保温砂浆是我公司科研人员在中国科学院、南京大学、华中理工大学、河南省建筑科学院等有关科研院所和专家的指导下，经过五年多时间研制成功的具有国内lingxian技术水平的新型节能墙体保温新产品。产品具有很高的科技含量，它是根据热物理学原理，运用自主创新和发明的物理成孔技术、果壳型珍珠岩骨料制造技术、多孔体烧结料温控技术、柔性释放应力的抗裂技术等，并采取自主研发的最新工艺对优质天然矿物质进行精工制作而成的环保型高新技术产品，填补了国内空白。主要性能特点：yt-j无机活性墙体保温隔热材料属a级不燃隔热保温材料，是以天然优质耐高温矿质材料为骨料，天然植物蛋白纤维，优化组合多种无机改性材料和固化材料，依据保温隔热材料柔性渐变及材质相融性原理，同时采用国际lingxian的无机粘结和抗裂技术全部经过工厂化生产配制，真正给客户提供一个单组分成品，具有保温、隔热、防火、轻质、隔音、抗水、抗开裂、抗空鼓、抗脱落等各种性能融为一体的环保节能型墙体保温隔热相变节能产品，冬季可提高室内温度6-10℃，夏季可降低室内温度6-8℃。满足国家50%-65%的节能要求。

yt-j系列墙体保温隔热材料，综合造价比市场其它同类产品节约25%-35%，与国际主导的zhiyoujialian的整合节能理念相一致，引导了环保节能型墙体保温材料的发展潮流。

产品特点:

- 一、保温隔热性：yt-j无机活性墙体保温隔热材料的导热系数低，热惰性能优，隔热保温效果明显。
- 二、施工简便：yt-j无机活性墙体保温隔热材料是单组份成品，施工现场不需要添加任何材料，不用网格布、不用铆钉，只需将材料加水搅拌均匀即可使用各种墙体。只需一次施工，即可达到抹平抹白效果；仅仅一道工序即可代替普通砂浆抹平抹白两道工序，粉刷工程同时又是保温隔热工程，省工又省时。
- 三、安全防火：yt-j无机活性墙体保温隔热材料柔韧性、抗裂性好，保温层与墙体基层材料是相近相融合的，可避免墙体因高低温度变化而产生开裂、空鼓。yt-j无机活性墙体保温隔热材料属于a级不燃材料，耐火度在3000度以上，完全满足公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字【2009】46号文件所规定

的墙体保温材料a级防火标准。

四、耐候性佳：yt-j无机活性墙体保温隔热系统经耐候性试验，即经80次高温（70℃）循环和20次加热（50℃）-冷冻（-20℃）循环后，试样表面无裂缝、空鼓、脱落现象。未产生渗水裂缝，抗冲击性能达到10j，饰面砖粘接强度为0.5mpa。

五、环保舒适：yt-j无机活性墙体保温隔热材料是天然无机材料，具有优越的透气性能。一方面，通过房屋保温隔热，达到“冬暖夏凉”“节能环保”的效果，另一方面，透气性使房屋中冬季不会闷气，夏季不会烘热，室内外空气自然对流，舒适宜人。

六、价格合理：yt-j无机活性墙体保温隔热材料综合造价比市场其它保温材料节约15%-30%，与国际主导的“优质优价”的节能理念相一致，与中国的国情相适应，引导了环保节能型墙体保温材料的发展潮流。

1、无毒无害绿色环保。产品所用原材料全部是chuntianran矿物质，能从根本上避免化工类保温材料在自然老化、夏季高温以使室内空气流动性差等情况下散发和释放有害物质侵害人身健康的问题。产品经河南省职业病防治研究所放射性比活度检测：ira=0.62（国标 1.0），ir=0.58（国标 1.0）。2、防火绝燃杜绝火患。由于本产品采用的原材料全部是chuntianran矿物质深度开发，由原料本身的特性所决定，具有a级不燃的防火优势。产品的安全使用温度在800℃以上，所以在抗高温、保温隔热、抗火灾方面具有独特性能，属于高科技防火、抗灾高新产品。3、粘结强度、抗压强度、抗老化性能优越。产品的原材料采用多种chuntianran矿物质，粘结剂采用的是普通硅酸盐水泥，由其自身的自然属性所决定，与建筑主体能达到有机结合，形成整体的效果，所以具有粘结牢固，抗拉强度高，而且具有yongjiu性抗老化性能等特点。4、不开裂、不空鼓。本产品使用了与建筑主体理化性能相近相容的材质，又采用柔性释放应力的抗裂技术，而且结构分层处理，层与层之间物理性质相同，没有保温层和保护层次的区分，这样保温层体干固后是一个既具有足够柔性、又具有相应强度的有机整体。而且线收缩率小于0.1%，所以在温变的情况下胀缩的速度和系数几乎与建筑主体保持了一致，所以从根源上解决了开裂、空鼓的问题。根据耐候性检测测试，80次高温—雨淋循环，5次加热—冷冻循环，未出现起泡、剥落、空鼓、脱落、渗水、开裂现象。5、不仅适用于外墙外保温、外墙内保温，也可采取内外复合保温。不仅具有良好保温隔热性能，而且由材质的自然属性所决定还具有吸音、隔音、吸收消化空气中有害物质（如装修后产生的甲醛等），消除各种异味、净化空气的功能。6、施工方便。产品和水泥砂浆施工方法相同，在施工工具和施工程序上基本一致。并具有比水泥砂浆更强的施工便易性。使用该产品既是对建筑物的粉刷同时也是保温，粉刷过程也就是保温过程。该产品属于不定型产品，适应性特别强，对于解决异形建筑物体所形成的热桥问题，有着其它任何定型材料所远不能及的优越性

yt-j无机活性墙体防水保温性能特点一览表1、环保性能

无毒无害、绿色环保、经检测核素放射性比活度参数优于国标2、防火级别

a级不燃，耐800度以上明火，不燃、不焚化.3、防水性能

防水性能优良，憎水率可达96%以上.4、缩短工期

跟一般水泥砂浆施工一样，可连续施工，与聚苯类保温材料相比至少缩短2/3的工期5、节省费用、造价低

直接在毛墙上粉抹，可省去找平层和界面层的水泥砂浆工料费用6、粘结性能

保温砂浆直接在毛坯墙上粉抹，材料与墙体材质相容，粘结牢固7、开裂、空鼓 保温层热膨胀系数与建筑墙体几乎保持一致，具有柔性释放应力的抗裂技术，不开裂、不空鼓8、施工方便、质量可靠 施工便捷，工序简单，环节少，不需网格布和抗裂砂浆，并且施工技术容易掌握和监督，质量可靠有保证.9、

如果将使用年限的因素计算在内，两者的综合造价差距就更大.

本产品的类型是环保保温涂料，品牌是YT，干燥时间 是12（h），耐水性是高，保质期是10（个月），颜色是白色