

# 外墙保温砂浆厂家直销 质量保证

产品名称	外墙保温砂浆厂家直销 质量保证
公司名称	秦皇岛市北戴河金财保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	类型:隔热保温涂料 品牌:华润 干燥时间 :6 (h)
公司地址	秦皇岛市北戴河区戴河镇农机站院内
联系电话	86 0335 4018892 13623357496

## 产品详情

、本产品是以水泥为胶凝材料，添加各种无机材料和有机高分子聚合物树脂作粘结剂，保水剂等而制成，具有柔性好，粘结强度高，使用方便等优点的单组分粉状粘结剂。可用于各种建筑板材，特别是聚苯板，挤塑板等的粘贴。2、性能指标(jc，t547—94：dbj厂r01—38—2002：dbj01-63-2002)

检验项目	性能指标
拉伸粘结强度 砂浆-沙浆	常温14d、干燥状态 0.30
mpa	浸水48h 干燥2h 0.10
	干燥7d 0.30
沙浆-聚苯板	常温7d状态 0.10
	浸水48h 干燥2h 0.10
	干燥7d 0.10
可操作时间 (h)	2

三、使用说明及参考用量：3.1基层墙体必须干净、无空鼓、浮尘、污垢并有足够的附着力。3.2粘结剂的调制：干混砂浆与水按4：1左右的配比，使用干净容器，先放入一定量清水，将粘结砂浆再缓缓倒入容器内搅拌至无块状物和干粉，然后静置5-10分钟，再次搅拌成粘稠料浆即可。3.3在待粘贴板材四周抹一圈粘结剂，侧面留排气口，板心按梅花形布设粘结点，间距150-200mm，直径100mm。3.4抹完粘结剂后，立即将板就位，推揉按实，并及时清除挤出的多余粘结剂。3.5配好的料注意防晒避风，以免水份蒸发过快，一次配制量应在可操作时间内用完。凝固后的料浆不能再使用。点框法：厚度约10mm，4—6kg / m<sup>2</sup>。条粘法-厚度约5mm 3-5kg / m<sup>2</sup>。

本产品的类型是隔热保温涂料，品牌是华润，干燥时间 是6 (h)，保质期是12 (个月)，颜色是灰色