

单向滚针轴承HF1216

产品名称	单向滚针轴承HF1216
公司名称	上海军旺轴承有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:JWZC 型号:HF1216 内径:12 (mm)
公司地址	上海市四平路311号甲1105室
联系电话	021-63563197 13601709331

产品详情

单向轴承,单向滚针轴承,单向滚针离合器, 各种各类系类hf ,hfl ,fc ,fcb, rcb ,rc, f, iwc , ewc ,dc, csk, ckb (b200), asnu, cka, fwd, nf... 根据不同需求灵活变动内外结构,其外圈是由合金钢精密冲压而成,经过特殊处理增强耐磨性使其具有极强的承载能力,保持器采用pa66高韧性引导2 μ m滚针来获得更好的支承钢性及精确的回转性能并传递最大的扭矩。完美的设计可使单向轴承,单向滚针轴承,单向滚针离合器在-30 到120 温度范围内长期运行。其优点是当单向轴承,单向滚针轴承,单向滚针离合器侧面的箭头方向相对轴旋转时离合器便自行锁紧,欢迎来电咨询订购。

轴径shaft diameter	离合器型号	重量 mass 近似approx	外形尺寸			转动力矩torgue ma	极限转速	
	clutch designation		borndary dimensions				limiting speed	
	塑料弹簧	不锈钢簧片	fw	d	c	轴旋转 rotating shaft min-1	外圈旋转 rotatng outer ring min-1	
mm	plastic springs	steel springs	g			mm		nm
hf								
3	hf0306kf		0.9	3	6.5	6	0.2	36000
4	hf0406kf	--	1	4	8	6	0.34	34000
	hf0406kfr	--	1	4	8	6	0.1	34000
6	hf0608kf		2.8	6	10	8	1.5	20000
	hf0612kf	hf0612	3	6	10	12	1.76	23000
	hf0612kfr	hf0612	3	6	10	12	1.76	23000
		hf061210	3.5	6	12	10	3	20000
8	hf0812kf	hf0812	3.5	8	12	12	3.15	17000
	hf0812kfr	hf0812	3.5	8	12	12	4	17000
	--	hf061210	3.2	8	12	10	3	16000
	--	hf081410	3.6	8	14	10	4.6	15000

	--	hf081610	4.1	8	16	10	5.5	15000
	--	hf081412	4	8	14	12	5	16000
10	hf1012kf	hf1012	4	10	14	12	5.3	14000
	hf1012kfr	hf1012	4	10	14	12	1.5	14000
12	--	hf1216	11	12	18	16	12.2	11000
14	--	hf1416	13	14	20	16	17.3	9500
16	--	hf1616	14	16	22	16	20.5	8500
18	--	hf1816	16	18	24	16	24.1	7500
20	--	hf2016	17	20	26	16	28.5	7000
25	--	hf2520	30	25	32	20	66	5500
30	--	hf3020	36	30	37	20	90	4500
35	--	hf3520	40	35	42	20	121	3900

hfl

3	hfl0308	--	3	3	3.6	8	1	--
4	hfl0408	--	3.5	4	8	8	1.5	--
6	hfl0615kf	hfl0615	4	6	10	15	1.76	23000
	hfl0615kfr	hfl0615	4	6	10	15	0.5	23000
	--	hfl061012	5	6	10	12	--	21000
8	--	hfl081212	6	8	12	12	--	20000
	--	hfl081412	7	8	14	12	--	19000
	hfl0822kf	hfl0822	7	8	12	22	3.15	17000
	hfl0822kfr	hfl0822	7	8	12	22	1	17000
10	hfl1022kf	hfl1022	8	10	14	22	5.3	14000
	hfl1022kfr	hfl1022	8	10	14	22	1.5	14000
12	--	hfl1226	18	12	18	26	12.2	11000
14	--	hfl1426	20	14	20	26	17.3	9500
16	--	hfl1626	22	16	22	26	20.5	8500
18	--	hfl1826	25	18	24	26	24.1	7500
20	--	hfl2026	27	20	26	26	28.5	7000
25	--	hfl2530	44	25	32	30	66	5500
30	--	hfl3030	51	30	37	30	90	4500
35	--	hfl3530	58	35	42	30	121	3900

fc, fcb

轴承型号bearing designation	近似重量mass approx	主要尺寸 designation				转动扭矩 torque ma	轴承型号bearing designation	近似重量mass approx
		fw	d	c				
		mm			nm			
fc4k	1	4	8	6	0.34	rc040708	3.5	
fc6	3	6	10	12	1.76	rc040708-fs	3.5	
fc6k	3	6	10	12	1.76	rc061008	4.7	
fc8	4	8	14	12	5.3	rc061008-fc	4.7	
fcl8k	3.5	8	12	12	5	rc081208	9.2	
fc10	4.8	10	16	12	6	rc081208-fs	9.2	
fcl10k	4	10	14	12	5.3	rc101410	14.5	
fc12	11	12	18	16	12.2	rc101410-fc	14.5	
fc14k	13	14	20	16	17.3	rc121610	17	
fc16	14	16	22	16	20.5	rc121610-fs	17	
fc20	17	20	26	16	28.5	rc162110	16.2	

fc25	30	25	32	20	66		rc162110-fc	16.2
fc30	36	30	37	20	90		rcb061014	12
fc35	40	35	42	20	121		rcb061014-fs	12
fc8	10	14	14	20	5		rcb081214	16
fc10	15	16	16	20	10		rcb081214-fc	16
fc12	18	18	18	26	12.2		rcb101416	21.3
fc16	22	22	22	26	20.5		rcb101416-fs	21.3
fc20	27	26	26	26	28.5		rcb121616	26.5
fc25	44	32	32	30	66		rcb121616-fc	26.5
fc30	51	37	37	30	90		rcb162117	44.8
fc35	58	42	42	30	121		rcb162117-fs	44.8

本产品的品牌是JWZC，型号是HF1216，内径是12（mm），外径是18（mm），厚度是16（mm），保持架及其材料是F1碳钢，重量是0.011（kg），用途是仪器仪表，样品或现货是现货，滚动体类型是滚针，滚动体列数是单列，滚道类型是深沟滚道，使用特性是其他，类型是其他，是否自动调心是刚性，载荷方向是其他，标准编号是HF1216，是否带偏心套是否，是否标准件是标准件，是否含油是无油，体积规格是小型28 D 55，是否进口是非进口