万达厂家直销不锈钢振动筛、液体振动筛

产品名称	万达厂家直销不锈钢振动筛、液体振动筛
公司名称	新乡市万达振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	开发区西台头南街
联系电话	0373-5095686 13938724641

产品详情

性能和特点

wzs系列直线振动筛主要用于磨料、建材、化工、医药、冶金、树脂粉、陶瓷原料行业的细颗粒，细、微粉物料的筛分，其入料粒径≤10mm，含水≤7%，无粘性。

主要技术参数

型号	筛面尺寸（mm）	筛面层数	网孔尺寸(目/in)	处理量（t/h）	振次min-1	双振幅（mm）	电机功率（kw）	振动方向角（°）	外形尺寸（mm）	总重（kg）
wzs520	500×2000	1	2~400	0.05~5	960	6~7	2×0.4	45~60	2075×806×990	305
2wzs520		2		0.05~5	960	6~7	2×0.4	45~60	2135×806× 1050	330
3wzs520		3		0.03~5	1450	4~6	2×0.4	45	2195×806× 1110	386
wzs525	500×2500	1		0.06~8	960	5~7	2×0.4	45~60	2575×806× 990	328
2wzs525		2		0.06~8	1450	4~6	2×0.4	45	2635×806× 1050	390
3wzs525		3		0.06~8	960	6~8	2×0.75	45~60	2695×806× 1110	435
wzs1020	1000×2000	1		0.1~15	1450	5~7	2×0.4	45	2075×1278 ×1120	425
2wzs1020		2		0.08~15	1450	5~7	2×0.75	45	2135×1278 ×1180	450
3wzs1020		3		0.07~15	960	6~8	2×0.75	45~60	2195×1278 ×1240	510
wzs1025	1000×2500	1		0.12~20	960	6~8	2×0.75	45~60	2575×1278 ×1120	548
2wzs1025		2		0.11~20	960	5~7	2×0.75		2635×127×1180	575
3wzs1025		3		0.10~20	960	5~7	2×0.75	45~60	2695×1278 ×1240	603

不同型号不同价位，具体价位电议。

振动筛订货须知:客户来函查询有关使用振动筛资料时，请将以下资料一并提供给我们，以便我们对客户提供迅速满意的答复。1.待处理物料的名称、结果、比重、含水率及处理时的温度。2.达到何种结果,概略分级、一般筛选或其它用途。3.生产量(每小时处理公斤)。4.筛网目数及筛选级数。5.工作运转状况(单班、连续等)。6.特殊要求