

马尔外转子电机 MaEr YSWF74L4-522N-450

产品名称	马尔外转子电机 MaEr YSWF74L4-522N-450
公司名称	济南冰雪制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Mahr/马尔 型号:YSWF74L4-522N-450 额定功率:240 (W)
公司地址	济南市天桥区济洛路160号
联系电话	86-053185909901/85908801 13305319049

产品详情

济南冰雪制冷设备有限公司供应马尔外转子电机,maer,yswf74l4-522n-450

电话：13305319049

联系人：郑经理

马尔外转子电机,maer,yswf74l4-522n-450 产品介绍：

二、电压

常规产品:三相为ac380v/50hz,单相电容运转电机和罩极电机为ac220v/50hz,特殊电压等级和频率,以及非通用产品,订货时应特别说明。

三、风向

常规产品为吸风式:空气从电机向网罩流动。需反向时客户应说明吹风式。

四、性能参数

对于相同风叶直径相同极数的50hz风机，不管是单相还是三相，电动机轴功率相同，如说明书参数表所附，为风机进出口均为零静压时测得。对于60hz风机.电动机功率会增加20%左右，相关电参数见风机铭牌。

五、风量曲线

风量曲线，额定风量和风机噪声由风机带网罩安装在试验装置上测得。所标压力为进口静压。 500
以上风机及4极 450风机。采用c型风管进气试验装置，并采用iso文丘里进口喷管测试流量。

六、电动机温升为风机进出口均为零静压时测得，出厂时，一般风机温升控制在50k以下，带负载温升控制在70k以下。电动机绝缘等级为b级，通常电动机适应环境温度为-40 ~ +60 ，超出上述湿度范围或需f级，h级绝缘等级订货时应说明。

七、当客户只需外转子电机(不带风叶和网罩，型号不带安装直径和风叶直径)用于离心风机时,应提供电机工作点的转速、功率和安装等数据.最好能提供风轮和蜗壳样品。

八、当客户需对外转子电机进行抽头调速时,为保证低速档的滑差性能要求,高速档的转速和风量相对于常规产品会有所调低。

九、常规产品引出线长度为0.8-1米，特殊长度及装接线盒需特殊说明。

十、冷风机电机需经特殊工艺处理,以适应低温潮湿环境工作,订货时需说明。

十一、说明书所标注重量为净重。

本产品的品牌是Mahr/马尔，型号是YSWF74L4-522N-450，额定功率是240（W），产品类型是三相异步电动机，额定电压是380（V），额定电流是0.6（A），额定转速是1380（rpm），额定转矩是22（NM），外形尺寸是0.59*.266*.266（mm），产品认证是ISO9001，适用范围是冷冻设备,工业制冷，效率是80（%）