

电梯导轨安装定位尺、校轨尺、校导尺、校道尺、轨道尺不锈钢材质

产品名称	电梯导轨安装定位尺、校轨尺、校导尺、校道尺、轨道尺不锈钢材质
公司名称	上海乔宜实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乔宜 用途:乘客电梯,载货电梯,医用电梯,车辆电梯,施工电梯 额定载荷:电梯导轨安装定位尺(kg)
公司地址	上海市闵行区虹梅南路3509弄298号第1幢2030室
联系电话	13651921803

产品详情

电梯导轨安装定位尺、校轨尺、校导尺、校道尺、轨道尺

上海乔宜实业有限公司 021 64609527

可到乔宜赛格实体店验货提货g356b乔宜

本产品优势

- 1、本产品为不锈钢材质，市面一般均是铝合金材质、质地偏软，容易变形。我公司产品为高强度不锈钢，厚度为3mm,强度高不易变形。
- 2、产品结构合理，实用便捷，使用螺丝较少，而且均为强化螺丝，高强度的使用下也不易滑丝。
- 3、区别于世面的手工作坊的劣质产品，本公司产品均为自动化生产线批量生产，结构合理，连接紧密。
- 4、公司物流体系完善，当天下午三点半前下单均可当天发货。

电梯导轨安装定位尺是一个全新、高精度的电梯导轨安装工具，适用于绞手架、无绞手架导轨安装工艺。

特点：代替了传统找导尺等工具，结合电梯导轨安装工艺，做到了高效率，高质量的导轨安装及定位。

电梯导轨安装定位尺是一个全新、高精度的电梯导轨安装工具，适用于绞手架、无绞手架导轨安装工艺。

特点：代替了传统找导尺等工具，结合电梯导轨安装工艺，做到了高效率，高质量的导轨安装及定位。

导轨安装时，例一，首先在样板架上确定主导轨的位置，在导轨的两侧相应尺寸做两条基准线（如图示1

固定导轨时先把dw电梯导轨安装定位尺吸附在左侧主导轨导脸导向面上，（注意：必须靠紧），对准两条基准线，使定位尺上的相应尺寸吻合。这时导脸的面与两条基准线的面平行，右侧主导轨使用方法相同。然后把js-302电源开关打开，如果两束激光重合，即可固定左右导轨。根

具两束激光重合情况，操作人员直观判断左右导轨是否共面（图示3）

例二，也适用于在样板架上为主导轨的导脸面前约50mm处做一条基准线的导轨安装工艺（如图示2）。

js-302具体使用方法，请参照该产品说明书。

宝贝细节图片，实拍

本产品的品牌是乔宜，用途是乘客电梯,载货电梯,医用电梯,车辆电梯,施工电梯，额定载荷是电梯导轨安装定位尺（kg）