

# 跑步机天然橡胶缓冲垫、跑步机橡胶配件、M6橡胶减震垫

产品名称	跑步机天然橡胶缓冲垫、跑步机橡胶配件、M6橡胶减震垫
公司名称	厦门云锦洋工贸有限公司
价格	面议
规格参数	类型:橡胶减震器 型号:YX-006 产品等级:A级
公司地址	厦门市同安区西柯镇美星村尾厝里92号一层之一
联系电话	13859938130

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

### 产品介绍

产品信息名称：橡胶减震器、橡胶缓冲垫品牌：云锦洋 货号：yx-006颜色：黑色或客户指定 产品特点 用于跑步机跑板和钢架之间连接使用，具有安装方便、坚韧耐用、缓冲减震等功能，是pvc胶片性能和使用寿命的数倍。也可以用于其它机型、电器、家具及玩具等需要缓冲减震等需求的使用。联系电话：15880291688 0592-7011951 联系人：王祖洪

橡胶的特点是既有高弹态又有高黏态,橡胶的弹性是由其卷曲分子构象的变化产生的,橡胶分子间相互作用会妨碍分子链的运动,又表现出黏性特点,以致应力与应变往往处于不平衡状态。橡胶的这种卷曲的长链分子结构及分子间存在的较弱的次级力,使得橡胶材料呈现出独特的黏弹性能,因而具有良好的减震、隔音和缓冲性能。橡胶部件广泛用于隔离震动和吸收冲击,就是因为其具有滞后、阻尼及能进行可逆大变形的特点。橡胶的滞后和内摩擦特性通常用损耗因子表示,损耗因子越大,橡胶的阻尼和生热越显著,减震效果越明显。橡胶材料损耗因子的大小不仅与橡胶本身的结构有关,而且与温度和频率有关。在常温下,天然橡胶(nr)和顺丁橡胶(br)的损耗因子较小,丁苯橡胶(sbr)、氯丁橡胶(cr)、乙丙橡胶(epr)、聚氨酯橡胶(pu)和硅橡胶的损耗因子居中,丁基橡胶(iir)和丁腈橡胶(nbr)的损耗因子最大。用作减震目的的橡胶材料一般分5种,即nr, sbr, br为普通橡胶材料; nbr用于耐油硫化胶; cr用于耐候硫化胶; iir用于高阻尼硫化胶; epr用于耐热硫化胶。nr虽然损耗因子较小,但其综合性能最好,具有优异的弹性,耐疲劳性好,生热低,蠕变小,与金属件黏合性能好,耐寒性、电绝缘性和加工性能也好,因此nr被广泛地用作减震目的。

现代科学研究结果已经证明，普通的天然橡胶是异二烯聚合而成。

(1) 天然橡胶的化学性质天然橡胶是不饱和橡胶，容易与硫化剂发生硫化反应（结构化反应），溴与氧、臭氧发生氧化、裂解反应，与卤素发生氯化、化反应，在催化剂和酸作用下发生化学反应等。但由于天然橡胶是高分子化合物，所以它具有烯类有机化合物的反应特性，如反应速度慢，反应不完全、不均匀，同时具有多种化学反应并存的现象（如氧化裂解反应和结构化反应）等。在天然橡胶的各类化学反应中，最重要的是氧化裂解反应和结构化反应。前者是生胶进行塑炼加工得理论基础，叶酸橡胶老化的原因所在；后者则是生胶进行硫化加工制得硫化的理论依据。而天然橡胶的氯化、环化、氢化等反应，则可应用于天然橡胶的改性方面。

(2) 天然橡胶具有优异的综合物理机械性能天然橡胶在常温下具有很好的弹性。这是由于天然橡胶分子链在常温下呈无定形状态，分子链柔性好的缘故。其密度为0.913g/cm<sup>3</sup>，弹性模量为2-4mpa，为钢铁的三万分之一，而伸长率为钢铁的300倍，最大可达1000%。在0-100度范围内，天然橡胶的回弹性可达到50%-85%以上。

(3) 热老化天然橡胶常温为高弹性体，玻璃化温度为-72度，受热后缓慢软化，在130-140度开始流动，200度左右开始分解，270度剧烈分解。

(4) 耐介质性介质是指油类、液态的化学物质等。天然橡胶不耐环己烷、汽油、苯等介质，不溶于极性的丙酮、乙醇等，不溶于水，耐10%的氢氟酸，20%盐酸，30%硫酸，50%的氢氧化钠等。不耐浓强酸和氧化性强的高锰酸钾、重酸钾等。

(5) 良好的加工工艺性能天然橡胶由于相对分子量高、相当分子质量分布宽，分子链易于断裂，再加上生胶中存在一定数量的凝胶分子，因此很容易进行塑炼、混炼、压延、压出、成型等。

产品实拍图

产品尺寸参考图

产品包装图

## 定制说明

- 1、确定产品尺寸、颜色、数量，联系客服下单。
- 2、付款方式：支付宝或其他。（需开增值税发票的请用对公账户转账并传开票资料）
- 3、仓库备货后连发票或收据一起以物流寄出。（货运方式征求客户同意）
- 4、客户收到货后确认数量、品质，交易完成。
- 5、有任何质量问题请与客服联系退换货。

## 企业介绍

厦门云锦洋工贸有限公司是专业生产各类硅橡胶、跑步机橡胶减震垫、跑步机硅胶缓冲垫和其他健身器材硅橡胶零部件。硅橡胶海绵密封条、密封圈、o型圈、硅胶防尘罩、硅胶法兰垫，骨架油封、氟橡胶、导电橡胶系列、橡胶减振垫、耐油胶、普通橡胶制品级塑料挤出的民营企业。生产的数百多个品种广泛应用于太阳能光伏电子、led灯具、风力发电、节能环保、冶金工业、航天科技、军工器械、制药、化工、医疗、食品、干燥、电子、纺织、厨房卫浴、印刷、船舶等行业。我们一贯视产品的质量为企业的生命，重视人才、重视管理、以人为本、不断引进国内外先进加工制造设备，检测设备及生产工艺、配方，并实行产品从研究、设计、生产、销售、售后服务一体化的管理体制，生产的产品畅销全国，并赢得了市场的信誉，深受用户好评。本公司以质量为本，勇于探新，不断完善自我，运用科学的管理，努力开拓市场，致力于以各企业、各单位的要求为准则，满意为目标。竭诚欢迎广大新老客户前来莅临参观、考察、指导和业务洽谈。

## 购买须知

### 1、品质保证

本公司所有产品都不含半点再生料、粘合剂采用美国进口，请放心使用。

### 2、关于尺寸

本产品属于配合零件、正负公差在0.1mm左右，尺寸精确。

### 3、关于颜色

橡胶产品默认黑色、硅胶颜色繁多，颜色需求请与客服联系。

### 4、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

## 5、关于售后

我们将提供完整的售后服务，所有商品质量问题包退包换，跟踪服务。

## 6、关于发货

所有大货默认发物流、其他要求协商解决。

本产品的类型是橡胶减震器，型号是YX-006，产品等级是A级，形状是圆柱，材质是橡胶