

WKX-8A轻便型看谱镜验钢镜

产品名称	WKX-8A轻便型看谱镜验钢镜
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 加工定制:是 品牌:CN
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

wkx-8主机 (2.5kg) (单购 : 5400元)	一台
wpf-26交流电弧发生器 (6.8 kg) (单购 : 4400元)	一台
wkx-8a主机 (3.1kg) (单购 : 5580元)	一台
wpf-26交流电弧发生器 (6.8 kg) (单购 : 4400元)	一台

wkx-8轻便型看谱镜验钢镜

特点

结构轻巧，视场宽大，亮度稳定，分析迅速，波长调焦自动补偿，调光水平，垂直自由调节

技术指标

主要技术指标波长范围390 - 700nm；分辨本领0.05-0.11nm

目视可分开下列线对fe 613.66和613.77nm；fe 487.13和487.21nm；mn 476.59和476.64nm

仪器成套性配套激发光源：wpf - 26型轻便型一体轻便型电弧发生器一台。如用户需要高空作业和远距离工作时，可选用wpf - 24分体交流电弧发生器，即可获得满意的效果。

仪器体积看谱镜体积380x90x75mm重量2.5kg

wpf-26电弧发生器体积320x160x260mm重量7kg（一体电弧）

可选购附件摄谱装置（可接各种型号照相机）。30种看谱摄谱通用标钢。彩色谱图。

wkx-8a轻便型看谱镜验钢镜

特点

本轻便型看谱镜非常适用于工作现场或实验室对有色金属、黑色金属进行快速定性和半定量分析。

主要特点：结构轻巧，视场宽大，亮度稳定，波长调焦、自动补偿、调光水平、垂直可自由调节分析迅速、准确。

技术指标

主要技术指标波长范围390 - 700nm；分辨本领0.05-0.11nm

目视可分开下列线对fe 613.66和613.77nm；fe 487.13和487.21nm；mn 476.59和476.64nm

仪器成套性配套激发光源：wpf - 26型轻便型一体轻便型电弧发生器一台。如用户需要高空作业和远距离工作时，可选用wpf - 24a分体交流电弧发生器，即可获得满意的效果。

仪器体积看谱镜体积630x90x75mm重量3.1kg

电弧发生器体积320x160x260mm重量7kg（一体电弧）

可选购附件摄谱装置（可接各种型号照相机）。30种看谱摄谱通用标钢。彩色谱图。

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，品牌是CN，型号是WKX-8A，光源是WPF-26电弧发生器，波长范围是390-700（nm），焦距是说明（mm），外形尺寸是380x90x75（mm），重量是2500（g），适用范围是专为现场材料分析，规格是WPF-26电弧发生器,WKX-8主机,WKX-8A主机,WKX-8一套,WKX-8A一套