

# TND(SVC ) -20KVA 20000VA系列 单相 全自动交流稳压器

产品名称	TND(SVC ) -20KVA 20000VA系列 单相 全自动交流稳压器
公司名称	乐清市修龙电气制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:修龙电气 型号:TND(SVC ) -20KVA
公司地址	浙江 乐清市 柳市镇黄七甲工业园区
联系电话	15067709066

## 产品详情

svc系列单、三相高精度全自动交流稳压器，接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调压器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。

本系列稳压器为普通型，有市电直通功能。该系列产品品种多，规格全，外观美等优点。具有波形不失真，效率高，性能可靠，可长期运行等特点，设有短延时、过压等保护功能，根据用户的需要可增设长延时与欠压保护功能。产品可广泛应用于任何用电场所，是一种理想的稳压电源，确保您的用电设备正常运行。

svc(tns)系列三相高精度全自动交流稳压器是svc系列单相产品性能的组合，输入相制为三相四线制，在额定电容量范围内，可同时供电源电压为单相220v或三相380v用电设备使用，并设有过压保护。

使用场合：主要用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等。

### 产品性能

输入电压	单相160v-250v,70v-130v 三相：277v-430v
输出电压	单相220v与110v(0.5kva-3kva)  单相220v ( 5kva-60kva )  三相线电压380v 相电压220v
稳压精度	相电压220v ± 3% 110v ± 6%
工作频率	50/60hz
过压保护	246v ± 4v

调整时间	< 1秒（输入电压变化10%时）
效率	90%
环境温度	-10    - + 40
温升	< 60
波形失真	无附加波形失真
负载功率因素	0.8
电气强度	1500v/1min
绝缘电阻	单相 > 5m    三相 > 2m    符合大部分国际标准

型号规格

相数	型号规格	产品尺寸	包装尺寸	台装
	( kva )	( 长 × 宽 × 高 ) cm	( 长 × 宽 × 高 ) cm	
单相  (台式)	svc-0.5	19 × 18 × 13	25 × 44 × 35	4
	svc-1	22 × 21 × 16	28 × 50 × 40	4
	svc-1.5	22 × 21 × 16	28 × 50 × 40	4
	svc-2	27 × 24 × 20	34 × 30 × 50	2
	svc-3	30 × 22 × 25	62 × 38 × 35	2
	svc-5	47 × 24 × 19	54 × 32 × 27	1
	svc-8	58 × 27 × 24	69 × 40 × 37	1
	svc-10	58 × 27 × 24	69 × 40 × 37	1
单相  (立式)	svc-5	30 × 24 × 43	40 × 37 × 56	1
	svc-8	30 × 25 × 45	40 × 37 × 56	1
	svc-10	30 × 25 × 45	44 × 72 × 65	1
	svc-15	41 × 33 × 65	52 × 45 × 76	1
	svc-20	41 × 33 × 65	52 × 45 × 76	1
	svc-30	53 × 43 × 102	66 × 56 × 102	1
	svc-45	53 × 43 × 102	66 × 56 × 102	1
	svc-60	79 × 43 × 136	90 × 65 × 140	1
三相	svc-1.5	40 × 36 × 17	52 × 48 × 28	1
	svc-3	42 × 38 × 19	54 × 50 × 31	1
	svc-4.5	42 × 38 × 19	54 × 50 × 31	1
	svc-6	37 × 28 × 68	48 × 40 × 78	1
	svc-9	35 × 33 × 78	48 × 45 × 90	1
	svc-15	43 × 38 × 73	55 × 51 × 90	1
	svc-20	43 × 51 × 91	64 × 55 × 106	1
	svc-30	43 × 51 × 91	64 × 55 × 106	1
	svc-45	65 × 43 × 95	78 × 55 × 110	1
	svc-60	65 × 43 × 95	78 × 55 × 110	1

电话：400-606-3607    15067709066

qq：245363135    705320026

地址：浙江省乐清市柳市镇黄七甲工业园

本产品的加工定制是是，品牌是修龙电气，型号是TND(SVC) -20KVA，类型是式交流稳压器，输入电压是145-256（V），输出电压是220（V），输出功率是20000（W），产品认证是ccc