

PVC管 灰色UPVC硬塑料管材 化工、给水用 长度可定制

产品名称	PVC管 灰色UPVC硬塑料管材 化工、给水用 长度可定制
公司名称	成都川西塑料工程材料中心
价格	面议
规格参数	种类:PVC硬管 工作压力:0.6~1.6 (MPa) 壁厚:2~40 (mm)
公司地址	成都市金牛区二环路北一段华西仪表门市14号
联系电话	18683376360

产品详情

硬化聚氯乙烯upvc管性能及用途：

硬化聚氯乙烯upvc管具有耐腐蚀、强度高、抗渗漏、内阻小、抗拉、抗弯、造价低、寿命长、安装维修方便等特点。该管能在70 以下输送

各种腐蚀性介质，是不锈钢管材的代用材料。工程级聚氯乙烯管材是由工程级聚氯乙烯粒料挤出成型。广泛应用于化工、环保、食品卫生、

建筑给排水等领域。管材内外表面光滑、平整，无凹陷、无分解变色线。管材端面切割平整并与轴线垂直，管材不透光。

主要性能如下：

机械性能好：管材耐液压强度、耐外压强度、耐冲击强度等均良好。

流动阻力小：pvc-

u管内壁光滑，流动阻力小，粗糙率为0.008~0.009，输水能力较铸铁管提高25%，较混凝土管提高50%。

耐腐蚀,使用寿命长：pvc-u管材具有良好的耐腐蚀性，不受潮湿水分和土壤酸碱度的影响，不导电，对电介质腐蚀不敏感，管道铺设时无需

做任何防腐处理，使用寿命长达50年以上。

卫生性良好，不影响水质：pvc-u管材产品所用原料聚氯乙烯单体含量不超过5mg/kg，所用助剂卫生无毒，可以确保管材的卫生性能符合饮

用水卫生要求。管材在使用过程中不结垢、不滋生藻类和其他微生物，不会使自来水产生气味、味道和颜色，不会对水质产生二次污染。

重量轻，装运方便：pvc-u管密度仅为钢、铸造铁管的1/5、混凝土的1/3。管材重量大约占同规格、同长度球墨铸铁管的1/4、混凝土的1/10

。因此，搬运、装卸方便，可降低运输费1/3~1/2。

连接方便，安装简便：由于pvc-u管质量轻、易连接，且有一定的韧性，所以安装简便施工费用低廉。

维修方便，维护费用低：pvc-u管材修理容易，不需要昂贵的费用和复杂的工具。根据实际工程经验，pvc-u管材的维护费用仅为铸管或混凝

土管的30%

耐候性：管材中添加防紫外线剂，能有效的防止紫外线对产品的影响。

本产品的种类是PVC硬管，工作压力是0.6~1.6（MPa），壁厚是2~40（mm），长度是4（m），品牌是川西，用途是化工管道，公称外径是 20*2, 25*2, 32*2.4, 40*3, 50*3.7, 63*3.8, 75*4.5, 90*5.4, 110*5.3, 150*5.3, 160*5.3, 180*5.3, 200*5.3, 225*5.3, 250*5.3, 275*5.3, 300*5.3, 315*9.7, 350*4.7（mm）