

邻苯二甲酸二辛酯 DOP 国标增塑剂

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 邻苯二甲酸二辛酯 DOP 国标增塑剂 |
| 公司名称 | 淄博爱鑫塑胶有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:DOP 品牌:齐翔 类型:DOP增塑剂 |
| 公司地址 | 山东省淄博市临淄区齐鲁国际塑化城 |
| 联系电话 | 86-05337960698 13173418309 |

产品详情

二辛酯

邻苯二甲酸二辛酯，简称dop，俗称二辛酯。分子式： $C_{24}H_{38}O_4$ 分子量：390.30 性

质：无色油状液体，比重0.9861(20/20),熔点-55，沸点370

(常压)，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。质量指标：gb11406-89 表

邻苯二甲酸二辛酯性能指标项目 优级品 一级品 外观 透明、无可见杂质的油状液体 色度(铂-

钴)号 30 40 酯含量 % 99.5 99 密度(p_{20}) g/cm³ 0.982-0.988 0.982-0.988 酸度(以苯二甲酸计) %

0.01 0.015 加热减量 % 0.2 0.3 闪点 195 192 热处理后色度(铂-钴)号 100 - 体积电阻系数 .cm

1x10¹¹ - 邻苯二甲酸二辛酯是重要的通用型增塑剂，主要用于聚氯乙烯树脂的加工，还可用于化纤树脂

、醋酸树脂、abs树脂及橡胶等高聚物的加工，也可用于造漆、染料、分散剂等。

通用级dop，广泛用于塑料、橡胶、油漆及乳化剂等工业中。用其增塑的pvc

可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。

电气级dop，具有通用级dop的全部性能外，还具有很好的电绝缘性能，主要用于生产电线和电。

品级dop，主要用于生产食品包装材料。

医用级dop，主要用于生产医疗卫生制品，如一次性医疗器具及医用包装材料等。主要用途：dop是通用

型增塑剂，主要用于聚氯乙烯树脂的加工、还可用于化地树脂、醋酸树脂、abs树脂及橡胶等高聚物的加工

，也可用于造漆、染料、分散剂等、dop增塑的pvc可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。

运输：用槽罐车装运，本品应存放于通风、干燥处、远离火源。

本产品的型号是DOP，品牌是齐翔，类型是DOP增塑剂，有效物质含量是99(%)，功能是耐寒增塑剂，产品规格是25KG，用途是增塑剂，CAS是099，主要用途是增塑剂