

SDM220Modbus 双模数导轨式多功能电能表 80A直接式, 远程通讯

产品名称	SDM220Modbus 双模数导轨式多功能电能表 80A直接式, 远程通讯
公司名称	嘉兴东鸿电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:单相电能仪表 品牌:EASTRON/东鸿
公司地址	嘉兴市城南路1369号2号楼201室
联系电话	18621810368 15967653511

产品详情

东鸿电子科技 --- 您的能源管理专家 欧盟mid认证工厂

产品介绍

产品信息名称：单相导轨式电能表 品牌：东鸿 eastron 货号：

sdm220moodbus颜色：工业灰主要功能：双向计量，太阳能计量专用仪表，modbus 通讯

提示：您可以按回车键添加更多信息

产品特点单相导轨式电能表 sdm220modbus是由东鸿电子科技有限公司推出的新型电子式多功能电能表。该表采用先进的微电子技术设计，采用高精度计量芯片，符合iec62053-21 iec62052-11等国际标准。精度等级优于1级。

产品实拍图

产品特写

铅封孔

接线图

产品尺寸参考图

电气参数：

额定电压(un)	230v ac
电压范围	176~276v ac
额定电流 (ib)	10a
最大电流 (imax)	80a
最小电流(imin)	0.5a
启动电流	0.4% of ib
电流回路功耗	<2w/10va
电网频率	50/60hz(± 10%)
交流耐压	4kv for 1 分钟
脉冲耐压	6kv-1.2us waveform
短时过流	30imax for 0.01s
脉冲常数	1000imp/kwh (默认)
2路脉冲 (正反向) (正反向, 有功、无功)	脉冲1可调

环境

工作温度	-25 to +55
储运温度	-40 to +70
额定温度	23 ± 2
相对湿度	0 to 95%, 无凝露
海拔高度	up to 2500米
安装等级	cat ii

机械环境等级	m1
电磁环境等级	e2
污染等级	2

通讯

通讯协议
modbus rtu

总线类型 rs485

波特率
1200 , 2400,4800,9600

地址范围
1~247

通讯距离
1000米

奇偶性
none/even/odd

停止位
1 or 2

数据位
8

脉冲

2路：

脉冲1： 可调（有功，无功，正向，
反向等）

脉冲2： 不可调，默认正向有功

脉冲1常数： 1000imp/kwh

脉冲常数： 0.001(default) /0.01/0.1/1kwh/kvarh

脉宽： 200/100/60ms

本产品的加工定制是是，类型是单相电能仪表，品牌是EASTRON/东鸿，型号是SDM220Modbus，基本电流是10（A），准确度等级是1级，参比电压是220V（V），电流倍率是8，显示方式是LCD液晶，频率是50-60（Hz），最大电流是80（A），装箱数是100，规格是SDM220Modbus