

CM1L塑壳断路器100L 低压断路器贴牌

产品名称	CM1L塑壳断路器100L 低压断路器贴牌
公司名称	乐清市德申电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DESENDQ/贴牌 型号:DSM1-100L/3300 极数:3P
公司地址	温州中国浙江乐清市柳市镇东岸工业区
联系电话	0577-62789627 13736777882

产品详情

cm1l塑壳断路器100l 低压断路器贴牌

cm1塑壳断路器100l 低压断路器贴牌

一.产品简介

cm1系列塑料外壳式断路器（以下简称断路器），采用国际先进设计、制造技术研制、开发的新型断路器之一。其额定绝缘电压为800v，适用于交流50hz/60hz，额定工作电压690v及以下，（cm1-63为400v），额定电流至800a的电路中作不频繁转换及电动机保护（cm1-800无电动机保护型）之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏。断路器按照其额定极限短路分断能力（ i_{cu} ）的高低、分为c型（基本型）、l型（标准型）、m型（较高分断型）、h型（高分断型）四类。该断路器具有体积小、分断高、飞弧短（部分规格零飞弧）、抗振动等特点，并通过了核工业条件（1e级）试验和船舶条件的试验，成为国产产品中唯一能用于核工业基地的产品，更是陆地及船舶使用的理想产品。本断路器可垂直安装（即竖装），亦可水平安装（即横装）。本断路器具有隔离功能，其相应的符号为：。断路器符合iec60947-2、gb14048.2标准。

cm1塑壳断路器100l 低压断路器贴牌

二.正常使用条件

断路器可在周围空气温度为-5 ~ +40 条件下运行（大于+40 至+60 降容使用）；

海拔及2000m以下；安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较

高的相对湿度，例如20 时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施；污染等级为3级；断路器主电路及欠电压脱扣器安装类别为 ，其余辅助电路、控制电路安装类别为ii；断路器适用于电磁环境a；断路器能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌、核工业环境的影响；断路器安装的最大倾斜度为±22.5°；断路器在受到船舶正常振动时能可靠工作；断路器在受到地震情况下（4g）能可靠工作；断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方；断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方。

cm1塑壳断路器100I 低压断路器贴牌

三：主要技术参数

1.断路器热动型脱扣器具有反时限特性，电磁脱扣为瞬时动作，特性见表2(配电用)。

额定极限短路分断能力

型号	额定极限短路分断能力 i_{cu}			飞弧距离 (mm)
	试验电压 (v)	分断电流 (有效值) k	$\cos \phi$	
cm1-63l	400*1.1	25		0
cm1-63m		50		0
cm1-100c		25		0 (按客户要求提供或不大于50)
cm1-100l		35		
cm1-100m		50		
cm1-100h		85		
cm1-225c		25		不大于50
cm1-225l		35		
cm1-225m		50		
cm1-225h		85		
cm1-400c		35		不大于100
cm1-400l		50		
cm1-400m		65		
cm1-400h		100		
cm1-630c		35		不大于100
cm1-630m		50		
cm1-630l		65		
cm1-800m		75		不大于100
cm1-800h		100		

注：飞弧距离包含横装和竖装。

分励脱扣器的外加电压介于额定控制电源电压70%~110%之间时，能可靠分断断路器。

当电源电压下降到欠电压脱扣器额定工作电压的70%~35%范围内时，欠电压脱扣器能可靠的分断断路器；当电源电压低于欠电压脱扣器额定工作电压的35%时，欠电压脱扣器能防止断路器闭合；当电源电压高于欠电压脱扣器额定工作电压的85%时，欠电压脱扣器能保证断路器可靠闭合。

cm1塑壳断路器100I 低压断路器贴牌

以上提供的产品图片和产品信息均做参考，该产品有不同型号的的配件，产品种类也可以细分很多，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等。网络交易，诚信为王。我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前都会进行严格的质检，确保发货到您手

里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。

后期产品在保修期内因质量原因出现问题均可免费返厂维修。我厂也随时提供技术支持。

cm1塑壳断路器100I 低压断路器贴牌

本公司是一家专业从事低压电器设计、制造、销售和服务为一体的企业。公司主要生产智能框架断路器（dw45）、塑料外壳式断路器，漏电断路器，小型断路器，交流接触器和双电源自动转换开关等系列低压电气产品。公司拥有多条先进的生产线和优秀的技术团队，产品远销海内外。

公司自创建以来，始终坚守“科技为先、质量至上、顾客满意、精益求精”的质量方针，不断开发高、精、尖的科技新产品。产品齐全，质量上乘、性能稳定。热切欢迎广大新老客户前来参观和采购。

cm1塑壳断路器100I 低压断路器贴牌

本产品的品牌是DESENDQ/贴牌，型号是DSM1-100L/3300，极数是3P，额定频率是50Hz（Hz），额定绝缘电压是800（V），脱扣器电流是100（A），产品认证是CCC，安装方式是固定式，速度是快速型，灭弧介质是空气式，结构是塑壳式，操作方式是电动操作