

排污控制柜、控制箱、厂家直销、水泵控制柜、水泵控制箱

产品名称	排污控制柜、控制箱、厂家直销、水泵控制柜、水泵控制箱
公司名称	永嘉县东城街道长源水泵厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:长源 型号:一控一
公司地址	浙江省·温州市。永嘉县东城街道长源路217号
联系电话	0086-0577-67277203-178 057767279989 13587671119

产品详情

(一) 技术性能 1、电源电压：ac380v、50hz 2、控制对象：不大于320千瓦的三相异步电机。 3、在下列情况下能可靠工作： 海拔高度不超过1000米。 周围环境温度不大于45℃，不低于-30℃。空气相对湿度不大于85%(20±5℃)。 在无爆炸危险的介质中，且无导电尘埃及腐蚀性气体。(二) 调试与使用方法 本系列控制柜(箱)控制回路中，既设自动控制亦有手动控制，还具备过流、过压、欠压、缺相保护及事故报苦功能，本产品使用前，必须按电气原理图复核后接线，按照电动机实际要求调整相应元件设定值，然后起动。 1、自动操作：接通电源，电源指示灯亮，将转换开关转至“自动”位置，检查控制柜(箱)所控制的电机是否按液位控制仪的指令动作。当液位达到控制液位时，对应液位指示灯发光，相应的限位控制继电器常开触点自动闭合，二次控制回路自动接通，电机起动，同时运行指示灯亮。当水位达到停止水位时，对应的指示灯发光，液位测控仪的对应限位控制继电器常闭触点断开，二次控制回路开路，电机停止工作，运行指示灯熄灭。 2、手动操作：接通电源，电源指示灯亮，将转换开关转至“手动”位置，按下起动按钮，电机开始运转，运行指示灯亮，按下“停止”按钮，电机停止运转，其运行指示灯熄灭。 3、不论采用何种控制方式，当达到极限水位时，其超限水位信号触点接通，二次控制回路失电，使电机停止运转，并发出声光报苦信号。在电机运行过程中如有事故发生，事故指示灯亮，电铃自动报苦，这时，按下停止按钮，迫使电机停止工作。

本产品的加工定制是是，品牌是长源，型号是一控一，结构形式是柜式，额定电压是0.4(kV)，额定频率是50(Hz)，母线额定电流是700(A)，产品认证是标准