

TP-LINK TL-SG1024DT 24口桌面全千兆网络交换机 13寸机架

产品名称	TP-LINK TL-SG1024DT 24口桌面全千兆网络交换机 13寸机架
公司名称	东莞市东城中信电子设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:TP-LINK 型号:TL-SG1024D 适用网络类型:以太网
公司地址	广东东莞市中国广东东莞市莞城金牛路东日电脑城A1-A3铺
联系电话	86-076923369536 13553858658

产品详情

tl-sg1024dt是tp-link专为满足无盘系统、网络克隆等应用而开发的二层全千兆非网管桌面型以太网交换机产品，提供24个10/100/1000m rj45端口，支持所有端口线速转发。该系列交换机针对无盘、网克等应用提供不同工作模式，具备良好的网络适应能力。

端口性能

提供24个10/100/1000m 自适应rj45端口，所有端口均可实现线速转发；

每端口均支持mdi/mdix自动翻转及双工/速率自协商；

支持ieee 802.3x全双工流控和backpressure半双工流控。

三种工作模式

提供模式切换开关，支持“汇聚上联”、“标准共享”和“网络克隆”三种工作模式，可优化支持无盘系统、网络克隆等网络应用。

使用简单

桌面型壳体设计，可上机架，即插即用，无需管理；动态led指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。

硬件规格

支持标准

ieee 802.3、ieee 802.3uieee 802.3ab、ieee 802.3x

端口

10/100m rj45

—

10/100/1000 rj45

24

千兆sfp光纤口

—

指示灯

每端口

link/actspeed

每设备

powersystem

性能

存储转发

支持

背板带宽

48gbps

mac地址表

8k

使用环境

工作温度：0 ~ 40 存储温度：-40 ~ 70 工作湿度：10% ~ 90%rh，不凝露存储湿度：5% ~ 90%rh，不凝

电源

输入：100-240v ~ 50/60hz

外形尺寸 (l × w × h)

294mm x 180mm x 44mm

功能规格		
管理	三模式切换	m1：网络克隆m2： ：汇聚上联
网吧网络典型应用		

概述

tl-sg1024dt提供24个10/100/1000m自适应rj45端口，支持线速交换，创新的三模式切换功能使得本系列交换机能够良好适应无盘启动和网络克隆等网络环境，桌面型壳体，安装更加便捷，配合tp-link全千兆智能网管交换机作为中心交换设备，特别适合网吧组建经济高效的全千兆网络。

应用拓扑

设备清单

类型	型号	名称
路由器	tl-r4299g/tl-r4239/tl-r4238/tl-r4419	多wan口网吧路由器
	tl-r4199g/tl-r4149/tl-r4148	单wan口网吧路由器
中心交换机	tl-sg2248web/tl-sg2224web/	全千兆web管理交换机
	tl-sg2216web/tl-sg2109web	
接入交换机	tl-sg1024dt	24口全千兆非网管交换机

本产品的品牌是TP-LINK，型号是TL-SG1024D，适用网络类型是以太网，传输速率是100Mbps，端口数是24