

300空芯高频阻流电流互感器0.2E形50BH-0.66互感器欢迎洽谈优级品

产品名称	300空芯高频阻流电流互感器0.2E形50BH-0.66互感器欢迎洽谈优级品
公司名称	上海续源电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:阻流 种类:电流互感器 品牌:长江
公司地址	上海市奉贤区柘林镇窑桥村720号第二幢107室
联系电话	18601739328 13587704219

产品详情

bh-0.66/ ii电流互感器概述

本型号电流互感器为塑料外壳,全封闭,户内型产品.适用于额定频率50hz或60hz、额定电压为0.66kv及以下的电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。产品符合iec60044-1;2003及gb1208-2006,<电流互感器>标准.

bh-0.66-100ii结构简介

本型号电流互感器为母线型塑料壳式绝缘，产品下部有安装板供固定安装用，中间窗孔供一次母线通过用。

使用条件

1海拔高度不超过1000米;

2周围环境温度不高于+40摄式度,不低于-5摄式度

3周围空气的相对湿度不大于85%(20摄式度);

4安装场所无严重影响互感器绝缘的气体,蒸气,化学沉积,污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质.

注:1该电流互感器一次穿孔为二排结构.

主要技术参数:

1额定一次电流:300-600a

2额定二次电流:5a或1a

3 额定电压:0.66kv

4计量准确级次:0.2s,0.5s,0.2,0.5

5负荷的功率因数: $\cos \phi = 0.8$ (滞后)

6产品标准:gb1208-2006<电流互感器>;

本产品的应用范围是阻流，种类是电流互感器，品牌是长江，型号是BH-0.66，封装形式是贴片电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是空芯，磁芯形状是E形，工作频率是高频，安装方式是立式密封，骨架材料是塑料，品质因数Q是100，电感量是100，允许误差是0.2，感抗XL是50（ Ω ），额定电流是300（mA），分布电容是50（pF），标称电压是5（V）